PD-32SH DISTRIBUIDOR CORRIENTE

Código 112BE/4637
EAN13: 5420025646376

Descripción

PD-32SH

Este distribuidor de energía trifásico está diseñado para ofrecer mayor seguridad en instalaciones móviles, fijas y de alquiler.



- Este distribuidor de energía trifásico está diseñado para ofrecer mayor seguridad en instalaciones móviles, fijas y de alquiler.
- Diversas opciones de excursión para mayor flexibilidad (¡empresas de alquiler!):
    - o **6 tomas de corriente con toma de tierra de 16 A:** (2 tomas por fase, conectores tipo Schuko azules de 16 A (CEE 7/4))
    - o **1 conector rectangular industrial de 16 pines:** salida utilizable con cableado estándar para cables de alquiler multipolares.
    - o **1 conector redondo industrial de 19 pines:** salida utilizable con cableado estándar para cables de alquiler multipolares.
- Diseñado y fabricado conforme a los más altos estándares de seguridad internacionales y europeos.
- ¡Conductores internos de gran tamaño para una mayor fiabilidad!
- Un disyuntor de 4 polos y 32 A protege TODAS las salidas, incluida la salida de 32 A al siguiente bloque de la cadena. En caso de emergencia, ¡se desconectan todas las fases Y el neutro!
- El interruptor automático de corriente residual de 4 polos y 30 mA previene el riesgo de electrocución.
- Voltímetros digitales con precisión de 3 dígitos por fase.
- Amperímetros digitales con precisión de 3 dígitos por fase
- Dos interruptores automáticos C16 (16 A – 1 P + N) por fase
- Cable de entrada de red con una longitud de 1,5 m (3 x 32 A, 5 hilos) provisto de un enchufe de entrada CEE de 32 A (3 P + N + E).
- Conector de derivación tipo CEE (3P + N + E) (3 x 32 A, 5 cables)
- Carcasa metálica de 19"/3U extremadamente duradera

Fotos



