

PD-32SH DISTRIBUIDOR CORRIENTE BRITEQ

Código 112BE/4637
EAN13: 5420025646376

Descripción

- Este distribuidor de corriente trifásico está diseñado para mejorar la seguridad en instalaciones móviles, de alquiler y fijas
- Elección de diferentes salidas para máxima flexibilidad
- 6 tomas de corriente de 16 A con toma de tierra: (2 tomas por fase, schukos azul alemán de 16 A (CEE 7/4))
- Conector rectangular industrial de 16 pines: salida para uso con cableado estándar para múltiples cables de alquiler
- Conector redondo industrial de 19 pines: salida para uso con cableado estándar para múltiples cables de alquiler
- Diseñado y construido con los más altos estándares de seguridad europeos e internacionales
- Cableado interno de gran tamaño para una mayor confiabilidad
- El disyuntor de 32 A y 4 polos protege TODAS las salidas, incluida la salida de 32 A a la siguiente unidad
- El disyuntor de corriente residual de 30 mA y 4 polos evita descargas eléctricas
- Voltímetros digitales precisos de 3 dígitos por fase
- Medidores de amperios digitales precisos de 3 dígitos por fase
- Dos disyuntores automáticos C16 (16A - 1P + N) por fase
- Cable de entrada de red de 1,5 m de longitud (3x 32A, 5 hilos), equipado con enchufe de entrada CEE (3P + N + E) 32A
- Toma de salida CEE (3P + N + E) (3x 32A, 5 hilos) para bypass
- Carcasa de metal extremadamente robusta de 19"/ 3U
-
- Peso: 8.78kg
- Dimensiones: 19" 3U
- Entrada: CEE 5 polos
- Salida: Schuko CEE 7/7, SOCAPEX de 19 pines, Harting de 16 pines



Fotos

