

PD-63A MK2 DISTRIBUIDOR CORRIENTE 63A BRITEQ

Código 112BE/4640
EAN13: 5420025646406

Descripción

- Este distribuidor de energía trifásico está diseñado para mejorar la seguridad en instalaciones móviles, de alquiler y fijas

- Salida de conexiones:

- 2 tomas de salida CEE (3P + N + E) 32A (3x 32A, 5 hilos)
- C32 (32A - 3P + N) Disyuntor automático de 4 POLOS por salida de 32A
- 3 tomas de corriente de 16 A con conexión a tierra (1 toma por fase)
- C16 (16A - 1P + N) Disyuntores automáticos de 2 POLOS por toma de 16A

- Entrada de conexiones:

- Cable de entrada de red de 1,5 m de longitud (3x 63A, 5 hilos), equipado con conector de entrada CEE (3P + N + E) 63A
- Equipado con un disyuntor de corriente residual 3P + N, 30mA protege a los usuarios contra descargas eléctricas
- Voltímetros digitales precisos de 3 dígitos por fase
- Medidores de amperios digitales precisos de 3 dígitos por fase
- Diseñado y construido con los más altos estándares de seguridad europeos e internacionales
- Cableado interno de gran tamaño para una mayor fiabilidad.
- Carcasa de metal extremadamente robusta de 19" / 3U
- Schukos azules alemanes 16A (CEE 7/4)

- Dimensiones: 482 x 152 x 274 cm 19" 3U

- Peso: 11.74kg

- Entrada: CEE 5 Polos

- Salida: Schuko CEE 7/7, CEE 5 Polos



Fotos

