

PD-63SH DISTRIBUIDOR CORRIENTE 63A BRITEQ

Código 112BE/4648
EAN13: 5420025646482

Descripción

- Este distribuidor de energía trifásico está diseñado para mejorar la seguridad en instalaciones móviles, de alquiler y fijas
- Elección de diferentes salidas para máxima flexibilidad:
 - 12 tomas de corriente de 16 A con toma de tierra: (4 tomas por fase, 2 modelos diferentes disponibles)
 - Conector rectangular industrial 2x 16PIN: salida para uso con cableado estándar para multi-cables de alquiler
 - 2x conector redondo industrial 19PIN: salida para uso con cableado estándar para multi-cables de alquiler
- Diseñado y construido con los más altos estándares de seguridad europeos e internacionales
- Cableado interno de gran tamaño para una mayor fiabilidad
- El disyuntor de 4 polos de 63 A protege TODAS las salidas, incluida la salida de 63 A a la siguiente unidad
- El disyuntor de corriente residual de 30 mA y 4 polos evita descargas eléctricas
- Indicadores de fase para comprobar fácilmente si las 3 fases están disponibles
- Voltímetros digitales precisos de 3 dígitos por fase
- Medidores de amperios digitales precisos de 3 dígitos por fase
- C16 (16A - 1P + N) Disyuntores automáticos de 2 POLOS por salida de 16A (enchufe)
- Cable de entrada de red de 1,5 m de longitud (3x 63A, 5 hilos), equipado con enchufe de entrada CEE (3P + N + E) 63A
- Toma de salida CEE (3P + N + E) (3x 63A, 5 hilos) para bypass
- Carcasa de metal extremadamente robusta de 19" / 3U
-
- Dimensiones: 48.2 x 26.6 x 32.6 cm 19" 6U
- Peso: 11.74kg
- Alimentación: 400 V CA, 50 Hz (3 contactos + N + T)
- Entrada: CEE 5 Polos
- Salida: Schuko CEE 7/7, 5 polos CEE, socapex 19 pines, harting 16 pines



Fotos



