DSP-4 MK2 DIMMER 4CH

Código 112BE/4644
EAN13: 5420025646444

Descripción

DSP-4 Mk2 /G

Conjunto multifuncional de regulador/interruptor equipado con 4 tomas de corriente (Schuko alemán).





Detalles

- Regulador/interruptor multifuncional equipado con 4 tomas de corriente (Schuko alemán).
- Preparado para su uso con cargas LED de "baja potencia": funciona con cargas de hasta tan solo 10 vatios por canal.
- Potencia máxima de salida: 4 x 1850 W (potencia total máxima = 3450 W/15 A)
- Gracias a los soportes de 19 pulgadas bien diseñados, el DSP-4 MK2 se puede montar de diferentes maneras:
    - Montaje en rack estándar de 19 pulgadas
    - Montaje en pared en instalaciones fijas
    - Montaje debajo o dentro de la estructura de aluminio mediante abrazaderas.
- Bloqueo de entradas/salidas DMX con indicador de ENCENDIDO/DMX presente
- Pantalla LED de 5 dígitos con 4 botones para una fácil navegación por el menú:
    - Configuración de dirección DMX: cada canal puede tener su propia dirección.
    - Cada canal se puede conmutar por separado en modo regulador de intensidad o interruptor.
    - Preajustes de atenuación independientes con función de memoria para cada canal (no se necesita controlador).
- Entrada de alimentación de red con fusible automático de 15 A.
- Fusibles individuales de 8 A para cada canal
- Todos los canales están equipados con triacs de 40 A para una mayor fiabilidad.

Especificaciones técnicasGeneral: ColornegroGeneral: Dimensiones (cm)48 x 10 x 8,8 mmGeneral: VisualizaciónCONDUJOGeneral: FijaciónMontaje en rack de 19"General: Clasificación IPinteriorGeneral: Entrada de potencia240 V CA, 50 HzGeneral: RU2UGeneral: Peso (kg)2.56Control: software actualizableNoControl: Modosfijo independiente, DMXControl: programableNoControl: ProtocoloDMXConexiones: entradaConector XLR de 3 pines, Schuko CEE 7/7Conexiones: salidaXLR de 3 pines

Fotos