

ATOM-12A DSP ALTAVOZ ACTIVO 12" 400W AUDIOPHONY

Código 010/H10780
EAN13: 3662009018461

Descripción

La serie ATOM cuenta con un DSP simple y fácil de usar, lo que facilita la instalación y configuración de su altavoz con solo tocar un botón. Los distintos ajustes preestablecidos del procesador interno se ajustan automáticamente al uso previsto (frente a la sala, monitor de escenario, etc.) y al contexto sonoro (DJ, Live, Speech, etc.).

Puede corregir las frecuencias bajas y altas hasta +/- 10 dB para compensar cualquier problema acústico. Ofrece una amplia gama de conexiones, con dos entradas y una salida, lo que permite conectar multitud de fuentes, ya sea a nivel de micrófono o de línea.

El diseño de esta nueva serie ofrece una gran flexibilidad de uso e instalación. Cuenta con puntos de montaje M10, una posición adecuada para el monitor de escenario y una placa base de doble posición de 35 mm, lo que permite utilizar el altavoz en un soporte en posición vertical o inclinado hacia abajo 7,5°.

Características:

- Altavoz Activo DSP 12" 400Wrms
- Bi-amplificación:
 - 350 WRMS Clase D para LF
 - 50 WRMS Clase AB para HF
- Salida de potencia total: 1600 W dinámica / 400 W RMS
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 20 KHz
- Fuente de alimentación: SMPS
- Dispersión H x V: 90° x 60°
- Frecuencia de corte del filtro: 2.8 KHz
- Nivel de presión sonora: 123 dB máx.
- Woofer: bobina de 12"/ 3" / 4 Ohm / 350 WAES
- Tweeter: compresión de 1.35"/ 8 Ohm / 50 WRMS
- Entrada:
 - Entrada COMBO XLR / JACK de micrófono / línea
 - Entrada estéreo RCA y mini Jack 3.5
- Salida: Línea XLR
- Configuraciones: DSP de múltiples configuraciones
- Protección: Cortocircuito, térmico y limitador



- Construcción y fijaciones:
 - 2 ángulos específicos del monitor (45°)
 - Asa superior
 - 2 puntos de montaje M10 (en la parte superior)
 - Inserción M10
 - Placa de montaje de 36 mm de doble posición para un soporte de altavoz (0° y 7.5°)
- Dimensiones: 628 x 365 x 355 mm
- Peso neto: 17.3 Kg

Fotos

