BT-SUNRAY 130R FOCO 130W 3000K IP65

Código 100BE/5525
EAN13: 5420025655255



Descripción

BT-SUNRAY 130R

Proyector COB blanco de 130 W resistente al agua (3000 K, CRI > 97) con efecto de deriva ámbar. Súper multifuncional: reemplaza focos halógenos, proyectores para exposiciones, luces estroboscópicas, etc.

- Potente proyector COB blanco de 130 W (3000 K) con efecto de deriva ámbar, ¡se comporta exactamente como un foco halógeno!
- ¡Robusta carcasa de aluminio fundido a presión con clasificación de impermeabilidad IP65!
- El rápido intercambio de diferentes lentes convierte a este proyector en un dispositivo multifuncional ideal para numerosas aplicaciones:
    - **IP-BLINDER:** para escenarios exteriores: protección IP65, lente cegadora especial, alta potencia y deriva ámbar, ...
    - **Luz EXPO:** ángulos de haz fácilmente intercambiables, índice de reproducción cromática (CRI) muy alto, aletas extraíbles, ...
    - **LED ESTROBOSCÓPICO:** alta potencia lumínica, efectos estroboscópicos ultrarrápidos y aleatorios, ...
- Efecto de deriva ámbar preprogramado y/o control independiente para blanco/ámbar.
- Temperatura de color correlacionada (CCT) ajustable: de 1700 K a 3000 K.
- Factor CRI muy alto (CRI: 97 – R9: 89) para una reproducción cromática perfecta.
- 6 modos DMX (de 1 a 8 canales): 4 modos Blinder (8+16 bits) + 2 modos de luz EXPO (DTW + blanco)
- Canal de control con control remoto DMX para “desplazamiento al rojo”, velocidad/curvas de atenuación, velocidad del ventilador, ...
- Frecuencia de actualización LED muy alta de 16 kHz, perfecta para estudios de grabación de televisión de alta definición.
- Función RDM para: modo de canal, dirección DMX, monitorización de temperatura, ...
- Pantalla LCD con botones táctiles retroiluminados para una fácil configuración, incluso en la oscuridad.
- Incluye diferentes accesorios:
    - **Dos lentes oculares compuestas** con ángulos de haz de 15° y 35°.
    - **1 cristal de protección** (aspecto auténtico de cristal de protección)
    - **1 Marco para filtros de gel** (instale filtros CTO / CTB / COLOR opcionales)
    - **1. Parasol** (antideslumbrante y con mejor haz de luz)
- Puerta corrediza tipo granero disponible opcionalmente (serie BT-BARN 4 RAY, código: B05527)
- Fácil instalación de la estructura gracias a los puntos de fijación para el soporte omega pequeño (código: B02677).

- Soporte doble para una fácil instalación en el suelo.
- Conexión en cadena sencilla: conector XLR de 3 pines resistente al agua + entrada/salida Neutrik® PowerCON TRUE1 ®
- Kit de modificación opcional disponible para convertir el conector XLR de 3 pines IP a 5 pines (BT-XLR3TO5 KIT – código: B05523).
- Fuente de alimentación de 100V~240V 50/60Hz.
- ***NOTA: este producto tiene una clasificación IP65 cuando se utiliza para instalación exterior no permanente y en condiciones normales (no expuesto al agua de mar).***

General: Peso (kg)5.3General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Etiqueta energéticaNoGeneral: Consumo de energía (W)130General: ColornegroGeneral: VisualizaciónLCDGeneral: FijaciónM12General: Clasificación IPexteriorControl: Modosindependiente fijo, manual, DMXControl: ProtocoloDMX, RDMControl: programableNoControl: software actualizableSíControl: mínimo de canales DMX1Control: máximo de canales DMX8Luz: portalámparasNoLuz: Lux1580 (5m)Luz: flujo luminoso máximo (lm)3500Luz: lámparaMAZORCALuz: temperatura de color mín. (K)1700Luz: temperatura de color máxima (K)3000Luz: CRI97Luz: coloresBlanco, blanco cálidoLuz: mezcla de coloresNoLuz: funcioneszoom manualLuz: ángulo mínimo del haz (°)15Luz: ángulo máximo del haz (°)35Luz: frecuencia de actualización máxima (kHz)16Conexiones: entradaConector XLR de 3 pines, rdm, PowerCon® TRUE1 o compatibleConexiones: salidaXLR de 3 pines, PowerCon® TRUE1 o compatible

Fotos

