

BT-SUNRAY 130R FOCO 130W 3000K IP65 BRITEQ

Código 100BE/5525
EAN13: 5420025655255

Descripción

- Potente Foco Led COB blanco de 130W (3000K) con efecto de deriva ámbar
- Resistente carcasa de aluminio fundido a presión con clasificación IP65 a prueba de agua
- El rápido intercambio de diferentes lentes lo convierte en un proyector súper multifuncional para muchas aplicaciones:
 - IP-BLINDER: para escenarios al aire libre: protección IP65, lente cegadora especial, alto rendimiento y deriva ámbar,...
 - EXPO: ángulos de haz fácilmente intercambiables, CRI muy alto, puertas de ventana extraíbles, ...
 - LED STROBE: alta emisión de luz, efectos estroboscópicos superrápidos y aleatorios, ...
- Efecto de deriva de ámbar preprogramado y / o control separado para blanco / ámbar
- CCT sintonizable: de 1700K a 3000K
- Factor CRI muy alto (CRI: 97 - R9: 89) para una reproducción del color perfecta
- 6 modos DMX (1 a 7 canales): 4 modos Blinder (8 + 16 bits) + 2 modos de luz EXPO (DTW + blanco)
- Canal de control con control remoto DMX para "cambio al rojo", velocidad / curvas del atenuador, velocidad del ventilador, ...
- Frecuencia de actualización de Led de 16 kHz muy alta, perfecta para estudios de grabación de HD-TV
- Función RDM para: modo de canal, dirección DMX, monitorización de temperatura,...
- Pantalla LCD con botones táctiles retroiluminados para una fácil configuración, incluso en la oscuridad
- Diferentes accesorios incluidos:
 - 2 lentes compuestos con ángulos de 15° y 35°
 - Panel cegador (auténtico aspecto cegador)
 - Marco de gel (instale filtros CTO / CTB / COLOR opcionales)
 - Placa antideslumbrante
- Barndoor opcional disponible
- Soporte doble para una fácil instalación en el suelo

NOTA: este producto tiene clasificación IP65 mientras se usa para una instalación exterior no permanente y en

condiciones normales (no expuesto al agua de mar)



- Lux: 1580 lux 5m
- Lumen: 3500lm
- Tª de color: 1700-3000k
- CRI: 97
- Ángulo: 15º-35º
- Frecuencia de actualización: 16khz
- Consumo: 130W
- Canales DMX: 7
- Peso: 5.3kg
- Entrada: XLR 3pin, PowerconTRUE1, RDM
- Salida: XLR 3pin, PowerconTRUE1
- Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Artículos opcionales:

- PALAS RECORTE : REF. B05527
- RACK TRANSPORTE 6 UNIDADES REF. B03280
- KIT ADAPTADOR XLR 3P A XLR 5P REF. B05523

Fotos

