BT-COLORAY MULTIFOCO 120W RGBW

Código 100BE/5524
EAN13: 5420025655248



Descripción

BT-COLORAY MULTI

Potente proyector RGBW de 120 W con carcasa de aluminio fundido a presión IP65 resistente al agua.

- Potente proyector RGBW de 120 W con carcasa de aluminio fundido a presión IP65 resistente al agua.
- Ángulo de haz estándar amplio, pero se incluyen diferentes accesorios para modificar el haz:También está disponible una puerta corredera tipo granero opcional (serie BT-BARN 4 RAY, código: B05527).
    - **Dos lentes oculares compuestas** con diferentes ángulos de haz: 15° y 35°.
    - **1. Parasol** (antideslumbrante y con mejor haz de luz)
-
- Tres modos DMX diferentes: 4, 6 y 7 canales.
- Funcionalidad RDM para una configuración remota sencilla: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- Pantalla OLED con botones táctiles retroiluminados para una fácil configuración, incluso en la oscuridad.
- Preparado para estudios de televisión: frecuencia de actualización LED de 1200 Hz sin parpadeos.
- Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o LED (rápida).
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- En caso de fallo de DMX, puede elegir entre el modo de apagado total y el modo de congelación.
- Función de bloqueo para evitar modificaciones no deseadas en la configuración.
- Ajuste del balance de blancos para que los colores coincidan perfectamente con los de varios proyectores.
- Se pueden guardar/cargar los ajustes predeterminados de fábrica y los ajustes del usuario.
- Entradas/salidas DMX de 3 pines y entradas/salidas Neutrik ® TRUE1 PowerCON ® para una fácil conexión en cadena.
- Kit de modificación opcional disponible para convertir el conector XLR de 3 pines IP a 5 pines (BT-XLR3TO5 KIT – código: B05523).
- Refrigeración por ventilador para una mayor vida útil de los LED.
- ***NOTA: este producto tiene una clasificación IP65 cuando se utiliza para instalación exterior no permanente y en condiciones normales (no expuesto al agua de mar).***

General : Weight (kg)4.8General : PowerinputAC 100 - 240V, 50/60HzGeneral : Energy LabelNoGeneral : Power consumption (W)129General : ColorblackGeneral : DisplayOLEDGeneral : Fixationoptional omega bracketGeneral : IP ratingoutdoorControl : Modesstandalone fixed, standalone automatic, manual, DMX, Master/SlaveControl : ProtocolDMX, RDMControl :

programmableNoControl : upgradable softwareYesControl : minimum DMX channels4Control : maximum DMX channels7Light : lamp socketNoLight : Lux1418 (5m)Light : lampCOBLight : colorsRGBWLight : mix colorsYesLight : functionsmanual frostLight : min. beam angle (°)13Light : max. beam angle (°)35Light : max. refresh rate (kHz)NoConnections : input3 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatibleConnections : output3 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible

Fotos

