

MOJO2200Curve SISTEMA ARRAY CURVO AUDIOPHONY

Código 011/H11175
EAN13: 3662009022406

Descripción

MOJO2200curve

Sistema activo: 1000 W RMS con DSP y Bluetooth TWS.
Cubierta antipolvo opcional.

- Un potente DSP
- Siente la potencia con Bluetooth TWS.
- Barra de acoplamiento neumático

Características

El MOJO2200curve utiliza una arquitectura de arreglo curvo que proporciona una difusión optimizada y controlada para niveles de presión sonora de 128 dB SPL. Con un total de 12 altavoces, el satélite ha sido especialmente diseñado para lograr una apertura efectiva de 100° horizontal y 70° vertical.

Un potente procesador de señal digital (DSP).

Los graves los proporciona un potente woofer de 12 pulgadas montado en una caja bass-reflex.

Esta última alberga amplificación de clase D con protección completa, un mezclador de 4 entradas con Bluetooth® TWS y un potente DSP que permite ajustar el sonido a tu gusto.

Siente la potencia con Bluetooth® TWS.

Envía música desde tu celular al módulo Bluetooth® del MOJO2200curve. Gracias a la tecnología "True Wireless Stereo", transmite la señal de audio a un segundo MOJO, ¡para que disfrutes del modo estéreo!

Barra de acoplamiento neumática.

La instalación se simplifica gracias a la barra de acoplamiento neumática, que permite un ajuste de altura sin esfuerzo y también proporciona la conexión por cable entre el amplificador y el satélite.

Altura mínima: 177 cm.

Altura máxima: 210 cm.

Columna

- Potencia: 300 W RMS - 600 W máx.
- Impedancia nominal: 6 ohmios
- Boomer: 3 x 5 pulgadas de neodimio
- Tweeter: 9 x 1 pulgada
- Dispersión: 120° x 70° (H x V)
- Conector: Inserto en la caja
- Dimensiones: 188 x 517 x 243 mm
- Peso neto: 8 kg

Gabinete

- Potencia: 500 W RMS - 1000 W máx.
- Impedancia nominal: 4 ohmios
- Altavoz: 1 x 12 pulgadas
- Dimensiones: 366 x 625 x 541 mm
- Peso neto: 27 kg

Conjunto

- Respuesta en frecuencia 38 - 18.000 Hz
- SPL máx. (@1 m) 128 dB

Amplificación

- Etapa de graves: 1 x 700 W RMS / 1400 W máx. a 6 ohmios
- Etapa de medios/agudos: 1 x 300 W RMS / 600 W máx. a 4 ohmios



- Entradas:
- CH1: 1 x combo XLR/jack de línea/micrófono
- CH2: 1 x combo XLR/jack de línea/micrófono
- CH3: 1 x jack de línea
- CH4/5: 1 x entrada de línea RCA L/R + Bluetooth®

- Impedancias de entrada
- Micrófono 1 y 2: Balanceado 40 kΩ
- Línea 1 y 2: Balanceado 10 kΩ
- Línea 3: Balanceado 20 kΩ
- Línea 4 y 5: No balanceado 5 kΩ

- Salidas:
- 1 inserción en la parte superior del subwoofer para satélite
- 1 x XLR MIX OUT balanceada para salida a otro sistema
- 2 x XLR LINE OUT balanceadas para CH1 y 2 repique

- DSP
- 24 bits (1 entrada, 2 salidas)
- Ecualizador / Preajustes / Filtro de graves / Retardo / Bluetooth® TWS

- Control de nivel en cada canal + Master
- Control de nivel del subwoofer

Fotos

