

BT-THEATRE 100MZ TEATRO 100W CCT 3300K BRITEQ

Código 100BE/6029
EAN13: 5420025660297

Descripción

- Potente Foco de teatro Led de 100W con CCT 3000K
 - Equivalente a un foco tradicional de 1 kW
 - Rendimiento fotométrico: CRI / Ra > 96, TLCI > 97, CQS > 94, Rf > 92, Rg > 97
 - Ajuste manual del ángulo de 15°~45° (ángulo de campo: 22°~60°)
 - Marco de color para el uso de filtros de color y barndoor de ocho hojas incluida
 - Funcionamiento muy silencioso: ventilador de refrigeración con control de temperatura y bajo nivel de ruido
 - Pantalla LCD para navegar fácilmente por el menú de configuración
 - Manual o controlado por DMX: 4 modos de canal diferentes (atenuación de 8 bits y 16 bits) para una máxima flexibilidad
 - Preparado para DMX inalámbrico: DONGLE WTR-DMX opcional
 - Grabaciones de TV sin parpadeos gracias a la frecuencia de actualización del Led de 1,2 kHz
 - Control manual de atenuación y zoom / enfoque: alineación sencilla del proyector en el escenario + uso en stands de exhibición
 - Comportamiento de lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)
 - Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
 - En caso de falla de DMX, puede elegir entre modo manual, apagón y congelación
 - Funcionalidad RDM para fácil configuración y monitoreo remoto: direccionamiento DMX, modo de canal, temperatura,...
 - Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
 - La configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario se pueden guardar / cargar
 - Entradas / salidas DMX de 3 y 5 pines + entradas / salidas ProLock para una fácil conexión en cadena
-
- Peso: 7.2kg
 - Consumo: 105W
 - Control DMX: 4 Canales
 - Tª de color: 3000k



- CRI: 95
- Lux: 2630 5m 16º
- Ángulo: 15º-45º
- Frecuencia de actualización: 1.2khz
- Alimentación: AC 100-240 V, 50/60Hz
- Entrada: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon, USB
- Salida: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon, USB

Fotos

