

BTX-TITAN CABEZA MÓVIL BRITEQ

Código 107BE/4378
EAN13: 5420025643788

Descripción

- Cabeza móvil 3 en 1 BEAM + SPOT + WASH
 - Lámpara OSRAM SIRIUS HRI 280 (7800K), combinada con la óptica Hi-Q, la hace increíblemente brillante:
 - BEAM: 2,7 ° ~ 11 °, máx. 82,650 lux a 20 m
 - SPOT: 5 ° ~ 23 °, máx. 25.400 lux a 10 m
 - Rueda de color con 13 colores cuidadosamente seleccionados, incluidos filtros CTO y CTB + blanco
 - Rueda de gobos con 14 gobos estáticos + abierto
 - Rueda de gobos con 9 gobos giratorios fácilmente reemplazables (vidrio + metal, OD: 15,8 mm / IM: 12,5 mm)
 - Los prismas lineales de 8 caras redondas + 6 caras tienen configuraciones de velocidad de rotación separadas y se pueden mezclar para obtener efectos sorprendentes.
 - Efecto Frost (efecto WASH)
 - ZOOM + Enfoque motorizado con valores DMX calibrados
 - Atenuador / obturador preciso para atenuación lineal y efectos estroboscópicos variables
 - Los motores paso a paso MOONS trifásicos aseguran movimientos muy rápidos de PAN / TILT
 - Rendimiento y velocidad de procesamiento incomparables gracias al uso intensivo de la tecnología FPGA
 - Configuración modular para facilitar el mantenimiento y la limpieza
 - Pantalla táctil a color de 2,8" con rotación automática de la pantalla para una navegación de menú fácil e intuitiva
 - 3 modos de canal DMX diferentes (16 canales, 24 canales y 25 canales) para una máxima flexibilidad
 - Las sencillas actualizaciones de firmware mantienen su máquina actualizada en todo momento
 - Control remoto de encendido / apagado de lámpara
 - Entradas / salidas Neutrik de 3 pines y 5 pines para una máxima flexibilidad en un entorno profesional
 - Neutrik PowerCon / salidas: hasta 16A se pueden conectar en serie para una fácil instalación
 - Equipado con soportes omega para una instalación rápida
-
- Dimensiones: 39.1 x 28.7 x 58.3 cm
 - Peso: 22kg



- Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Consumo: 400w
- Canales DMX: 25
- Gobos fijos: 14
- Gobos giratorios: 9
- Entrada: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon
- Salida: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon

Video Demo:

Fotos



1.00 Actual	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25.00 Actual	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

