

VM-50 MONITOR ACTIVO 5" PIONEER DJ

Código 010/VM-50
EAN13: -

Descripción

El VM-50 produce un audio claro con graves potentes y respuesta rápida. El altavoz se puede sintonizar para adaptarse

a las características de cualquier sala, lo que lo hace perfecto para recrear el sonido de un club cuando estás pinchando

o para proporcionar una respuesta de frecuencia plana cuando estás produciendo música en casa o en un estudio profesional.

—

Componentes de alta calidad

Cada altavoz de la serie VM incluye un amplificador de Clase D con DSP de muestreo de 96 kHz que permite

una reproducción de audio de amplio ancho de banda. Su rendimiento altamente eficiente da como resultado

un sonido de baja distorsión y alta energía. El deflector frontal de aluminio rígido de 4 mm de espesor suprime

aún más la resonancia y las vibraciones, ofreciendo un sonido idéntico a la fuente original.

—

Conos del Woofer de fibra de aramida y vortex bass accelerator

Los conos del woofer de fibra de aramida ofrecen un impacto excepcional que sentirás en las frecuencias bajas y

medias-bajas. Estos conos de nuevo desarrollo son un 30 por ciento más ligeros que los conos de aramida

convencionales forrados de papel, que los hace más fuertes con un sonido más profundo. El Vortex Bass Accelerator

garantiza que el audio de gama baja sea ajustado y libre de vibraciones no deseadas, ya que las rejillas en el puerto

Bass Reflex permiten que el aire fluya libremente desde el altavoz para ofrecer un sonido puro.

—

Bocina de directividad constante

Los sonidos de frecuencia media y alta suenan con fuerza en los altavoces de la Serie VM gracias a la bocina

de directividad constante, lo que también crea un espacio de escucha amplio y uniforme. La forma de la bocina

y el borde del woofer están especialmente diseñados para que la frecuencia de reproducción plana se cruce

fácilmente con el tweeter, dando como resultado un sonido natural.

—



Control DSP

Los altavoces de la serie VM tienen una respuesta plana para garantizar el sonido natural de la música. Pero cada

sala reacciona de forma diferente a las ondas de audio. Para ayudarte a ajustar la salida y encontrar el sonido perfecto

para la sala en la que estás trabajando, cada altavoz VM incluye configuraciones DSP. En el panel posterior encontrarás

2 botones: Low EQ y High EQ. Sin necesidad de mirar el panel posterior, puedes girar los botones en 4 posiciones

diferentes cada uno, lo que te ofrece 16 posibilidades de configuración de ecualización fáciles de activar. Elige la que

suene mejor para pinchar o producir música en casa o en el estudio, según la forma, el tamaño y la construcción de

la sala.

—

- Tipo: Altavoz activo biamplificado de 2 vías
- Tweeter: Cúpula blanda de SEDA de 1" (25 mm)
- Woofer: Cono de ARAMIDA de 133 mm (5.25")
- Auto Standby

—

- Presión Sonora Máxima: 107 dB
- Ancho: 198 mm
- Alto: 300 mm
- Profundo: 265 mm
- Peso: 5,5 kg
- Rango de frecuencia: 40 Hz - 36 kHz
- Corriente: AC 100-240 V, 50 Hz / 60Hz
- Salida de amplificador:
 - Clase D con DSP de 96 kHz
 - LF: 30 W / 4 O
 - HF: 30 W / 4 O
- Impedancia: 10 kΩ
- EQ Alto: 4 ecualizadores selectivos
- EQ Bajo: 4 ecualizadores selectivos
- Frecuencia Crossover: 3 kHz
- Caja: Bass reflex
- Material de la caja: Vinilo MDF laminado
- Material del baffle: HIPS con placa de aluminio de 4 mm

Terminales:

Fotos



• Entradas:

- XLR/TRS combo x 1 (entrada balanceada)
- RCA x 1 (entrada no balanceada)