

NOVA-12A ALTAVOZ ACTIVO 12" 350W

Código 010/H11229
EAN13: 3662009022949

Descripción

Los altavoces de la serie Nova están diseñados para ser versátiles y profesionales.

Sus características técnicas y la biamplificación de clase D y AB proporcionan un sonido equilibrado, claro y potente, lo que les permite destacar en el escenario, tanto delante como detrás de los altavoces.

Un potente DSP le ofrece una variedad de configuraciones que se adaptan a sus necesidades. El altavoz está configurado con 4 preajustes estándar/vocal/en vivo/escenario.

Estéreo con Bluetooth TWS Envía música desde tu celular al módulo Bluetooth de tu altavoz NOVA. Gracias a la tecnología "True Wireless Stereo", la señal de audio se transmitirá a un segundo altavoz NOVA.

Características:

- Altavoz activo de 2 vías y 350 WRMS de 12"
- Receptor Bluetooth en el canal 3
- DSP con 4 preajustes (estándar / vocal / en vivo / escenario)
- Estéreo inalámbrico por Bluetooth® TWS
- Bi-amplificación:
 - LF: 300 WRMS Clase D
 - HF: 50 WRMS Clase AB
- Potencia de salida total: 350 WRMS / 1400 W dinámico
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 20 KHz
- Unidad de fuente de alimentación: SMPS
- Dispersión H x V: 120° x 60°
- Ajustes :
 - Configuración de volumen para cada zona
 - Ajustes de volumen principal ALTO / BAJO +/- 12 dB
- DSP: 4 preajustes disponibles: estándar, refuerzo de voz, en vivo, monitor de escenario
- Protección: Cortocircuito, Térmica y Limitador
- Sistema de alojamiento y fijación:
 - 2 ángulos específicos del monitor
 - Asa superior
 - 2 puntos de aparejo M8 (en la parte superior)



- Placa de montaje de 35 mm para un soporte de altavoz

• Entradas:

- 2 entradas XLR y JACK MIC / LINE

- 1 entrada AUX en Jack 3.5 o BLUETOOTH + TWS

• Salida: 1 salida de línea XLR

• Nivel de presión sonora: 121 dB máx.

• Woofer: 12" / 4 ohm / 350 WRMS

• Tweeter: 1.35" / 8 ohm / 50 WRMS

• Dimensiones: 520 x 470 x 680 mm

• Peso: 15.65 kg

Fotos

