

CAM-LITE 200 LIGHTPANEL 210W JBSYSTEMS

Código 100BE/6033
EAN13: 5420025660334

Descripción

- Panel Led económico para transmisiones en vivo e iluminación de estudios pequeños
- Salida compacta pero potente: 2400 LED CW / WW 0,2W con 210W de potencia total
- Blanco sintonizable 3000K ? 6300K
- Barndoor de 4 hojas incluido
- Ángulo de 110°
- Atenuación sin parpadeo con frecuencias de actualización entre 800Hz y 25kHz
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- Fácil uso independiente: 2 botones giratorios para atenuar y ajustar la temperatura del color
- Control DMX completo con 2 modos
- DMX inalámbrico (dongle WTR opcional) o entradas / salidas XLR cableadas de 3 pines
- Refrigeración por convección natural (sin ventiladores ruidosos)
- Pies de goma en la parte trasera para usar como proyector de luz
- Pantalla LCD a color
- Entradas / salidas compatibles con PowerCON para una fácil conexión en cadena



Fotos

- Dimensiones: 55 x 27 x 12.5 cm
- Peso: 9 kg
- Consumo: 210w
- Alimentación: CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Canales DMX: 4
- Ángulo: 110°
- Entradas / salidas: XLR 3pin, DMX inalámbrico, Powercon

