CAM-LITE 200 LIGHTPANEL 210W

Código 100BE/6033
EAN13: 5420025660334

Descripción

CAM-LITE 200

Panel de luz económico para transmisiones en vivo e iluminación de estudios pequeños

Detalles

- Panel de luz económico para retransmisiones en directo e iluminación de pequeños estudios.
- Salida compacta pero potente: 2400 LED CW / WW de 0,2 W con una potencia total de 210 W.
- Blanco ajustable de 3000K a 6300K
- Incluye puerta corrediza de cuatro hojas.
- Ángulo del haz 110°
- Atenuación sin parpadeo con frecuencias de actualización entre 800 Hz y 25 kHz.
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa y en forma de S.
- Fácil de usar forma independiente: 2 perillas giratorias para regular la intensidad de la luz y ajustar la temperatura del color.
- Control DMX completo con 2 modos.
- Entradas/salidas DMX inalámbricas (adaptador WTR opcional) o XLR de 3 pines con cable.
- Refrigeración por convección natural (sin ventiladores ruidosos).
- Patas de goma en la parte posterior para su uso como proyector de luz ascendente.
- Pantalla LCD a color.
- Entradas/salidas compatibles con PowerCON para una fácil conexión en cadena.
- Puede equiparse con el softbox BT-TVPANEL opcional de Briteq®.



Especificaciones técnicasGeneral: ColornegroGeneral: Dimensiones (cm)55 x 27 x 12,5General: VisualizaciónLCDGeneral: FijaciónM10General: Clasificación IPinteriorGeneral: Consumo de energía (W)210General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Peso (kg)9Control: software actualizableSíControl: máximo de canales DMX4Control: mínimo de canales DMX2Control: ModosUnidad fija independiente, manual, DMX, maestro/esclavoControl: programableNoControl: ProtocoloDMX, DMX inalámbricoLuz: ángulo máximo del haz (°)110Luz: ángulo mínimo del haz (°)110Luz: coloresBlanco frío, blanco cálidoLuz: temperatura de color máxima (K)6300Luz: temperatura de color mín. (K)3000Luz: CRI92Luz: lámparaCONDUJOLuz: Lux677Luz: mezcla de coloresNoLuz: frecuencia de actualización máxima (kHz)25Conexiones: entradaXLR de 3 pines, DMX inalámbrico opcional, PowerCon® o compatibleConexiones: salidaXLR de 3 pines, PowerCon® o compatible

Fotos

