

BT-THEATRE HD2 TEATRO 200W RGBAL BRITEQ

Código 100BE/6035
EAN13: 5420025660358

Descripción

- Un potente foco LED de teatro "All in one" con zoom motorizado de 14° ~ 55°
- No más necesidad de proyectores de color y blanco separados, BT-THEATER HD2 lo hace todo:
 - Blanco perfecto con ajustes preestablecidos de CRI>90Ra y CCT altos
 - Amplia selección de color con ajustes preestablecidos
- Nuevo sistema de calibración de color CCS
- Diferentes ajustes preestablecidos de CCT para blanco:..., 2700K,..., 3000K, 3200K,..., 4000K,..., 5600K,...
- Diferentes ajustes preestablecidos de color (numeración LEE / ROSCO)
- Basado en un LED RGBAL de 200W y 5 colores (rojo, verde, azul, ámbar, lima)
- Funcionamiento muy silencioso: tecnología heat-pipe con ventilador de refrigeración de bajo ruido y diferentes preajustes
- Control DMX: 4 modos de canal diferentes para una máxima flexibilidad
- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal,...
- Grabaciones de TV sin parpadeos gracias a la alta frecuencia de actualización LED ajustable
- Cuatro configuraciones de atenuación con diferente comportamiento y velocidad
- Control manual de atenuación, colores, CCT y zoom
- Pantalla OLED para navegar fácilmente por el menú de configuración
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de apagón y el modo de congelación
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
- Carcasa de aluminio extruido resistente
- Entradas / salidas DMX de 3 y 5 pines + entradas / salidas PowerCON para una fácil conexión en cadena
- Opcionalmente se encuentra disponible una puerta de entrada de 8 hojas (BT-THEATRE BARN2)



-
- Dimensiones: 45 x 29 x 26 cm
 - Peso: 7.56kg
 - Alimentación: AC 100-240v, 50/60Hz



- Consumo: 240W
- Canales DMX: 19
- Lux: 1428 a 5m
- Tª de color: 1800k-8000k
- Ángulo: 14-55º
- Frecuencia de actualización: 0.6-25khz
- Entrada: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon, RDM
- Salida: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon

Fotos

