

BT-CHROMA 800 PROYECTOR LED 40x20W RGBL IP65 BRITEQ

Código 100BE/5538
EAN13: 5420025655385

Descripción

- Potente foco led IP65 para interior/exterior diseñado para una máxima flexibilidad en diferentes aplicaciones

- Los 40 Leds RGBL de 20W

- Control de color RGB, RGBL y HSI, resolución de 8 y 16 bits

- Opciones de cableado extremadamente multifuncionales:

- Aplicaciones de ALQUILER / ENTRETENIMIENTO: Equipado con XLR de 3 pines y E/S de conector de alimentación IP65

- Instalaciones FIJAS: Con un set opcional llamado "BT-CHROMA 800 - FIX install set" (módulos de E/S POWER & DMX

con prensaestopas de acero inoxidable + 2 pernos de acero inoxidable para posicionamiento TILT fijo)

- Equipado de serie con óptica de 15° y marco de filtro magnético de aluminio con filtro frost

- Diferentes modos de operación con combinaciones de 1, 2, 5 o 10 píxeles para efectos especiales agradables

- Control DMX completo con soporte RDM: desde un sencillo control de 3 canales hasta un sofisticado control de 81 canales

- Antena integrada y receptor Wireless Solution® G4 / G4S DMX (@ 2,4 GHz) para una fácil configuración y uso

- Operación independiente con preajustes estáticos de color y blanco, atenuación de color y más de 20 programas multipíxel

- Diferentes accesorios disponibles opcionalmente para obtener resultados perfectos:

- Barndoor: ajuste el haz fácilmente en el escenario

- Escudo de deslumbramiento: el limitador de haz estático oculta los LED y elimina la luz no deseada

- Diferentes ángulos: 60° - 60°x 10° - 10°x 60° - 40°x 1° - 1°x 40° para conseguir el haz perfecto

- Marco de filtro magnético vacío: para instalar fácilmente los diferentes formadores de haz

- Elegante carcasa de aluminio extrusionado con cubierta de vidrio templado

- Base sólida y multifuncional:

- Instalación de truss: fácil montaje de truss, gracias a los soportes OMEGA estándar incluidos

- Instalación fija: montaje fácil y seguro en cualquier superficie, utilizando pernos de anclaje estándar

- Gestión térmica óptima para una larga vida útil y fácil mantenimiento



- Funcionamiento muy silencioso, gracias a los ventiladores de refrigeración impermeables con control de temperatura
- Pantalla OLED alfanumérica y teclas táctiles impermeables para seleccionar diferentes opciones del menú de configuración
- Comportamiento adaptable de la lámpara gracias al control continuo de la velocidad del atenuador
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre apagón, modo de congelación y modo autónomo automático
- Función de bloqueo para evitar la alteración no deseada de la configuración
- Equipado con un respiradero GORE® especial para evitar la humedad y la condensación dentro del proyector

—

NOTA: este producto tiene clasificación IP65 para instalación en exteriores en condiciones normales

(no expuesto al agua de mar).

—

- Dimensiones: 45 x 15 x 31 cm
- Peso: 12.3kg
- Alimentación: AC 100-240v, 50/60Hz
- Consumo: 750W
- Canales DMX: 81
- Lux: 9850 @5m (10º)
- Ángulo: 10-60º
- Frecuencia de actualización: 3.6khz
- Entrada: XLR 3pin, Wireless DMX, RDM, PowerCon TRUE1
- Salida: XLR 3pin, Wireless DMX, RDM, PowerCon TRUE1

Fotos

