BT-CHROMA 800 PROYECTOR LED 40x20W RGBL IP65

Código 100BE/5538
EAN13: 5420025655385

Descripción

BT-CHROMA 800

Potente proyector LED IP65 para uso interior y exterior (40 LED RGB de 20 W) para la industria del entretenimiento y el alquiler o instalaciones fijas.



- Potente proyector LED para interiores y exteriores con clasificación IP65, diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad en diversas aplicaciones.
- Puede utilizarse para alquileres, la industria del entretenimiento e instalaciones fijas.
- ¡Los 40 LED RGBL de 20 W garantizan una salida de luz muy alta con una mezcla de colores perfecta y una excelente luz blanca!
- Control de color RGB, RGBL y HSI, resolución de 8 y 16 bits.
- Opciones de cableado extremadamente multifuncionales:Viene equipada de serie con una óptica de 15° y un marco de filtro magnético de aluminio con filtro de gel.
    - **Aplicaciones de alquiler/entretenimiento:** Equipado de serie con entradas/salidas con conector XLR de 3 pines y conectores de alimentación IP65 con bloqueo para una fácil conexión en serie.
    - **Instalaciones fijas:** Con un kit opcional llamado " **BT-CHROMA 800 – FIX install set"** (módulos de entrada/salida de alimentación y DMX con prensaestopas de acero inoxidable + 2 tornillos de acero inoxidable para posicionamiento de inclinación fijo), el proyector se puede transformar muy fácilmente para una instalación permanente en exteriores.
-
- Diferentes modos de funcionamiento con combinaciones de 1, 2, 5 o 10 píxeles para obtener hermosos efectos especiales.
- Control DMX completo con soporte RDM: desde 3 canales sencillos hasta un sofisticado control de 81 canales.
- Antena integrada y receptor **DMX Wireless Solution ® G4/G4S** (a 2,4 GHz) para una fácil instalación y uso.
- Funcionamiento autónomo con preajustes de color y blanco estáticos, desvanecimiento de color y más de 20 programas multipíxel.
- Para lograr resultados perfectos, se encuentran disponibles diversos accesorios opcionales:Elegante carcasa de aluminio extruido con cubierta de cristal templado como acabado.
    - **Obturador de corte de haz:** ajuste fácilmente el haz en el escenario.
    - **Pantalla antirreflejos:** el limitador de haz estático enmascara los LED y elimina la luz parásita no deseada.

  - **Diferentes filtros de conformación de haz:** 60° – 60°x 10° – 10°x 60° – 40°x 1° – 1°x 40° para obtener el haz perfecto.
  - **Marco de filtro magnético vacío:** para facilitar la instalación de diversos filtros de conformación de haz.
-
- Base sólida y multifuncional:Una gestión térmica óptima garantiza una larga vida útil y un mantenimiento sencillo.
  - **Instalación en estructuras:** montaje sencillo en estructuras mediante 1 o 2 soportes OMEGA opcionales.
  - **Instalación fija:** montaje fácil y seguro sobre cualquier superficie, utilizando pernos de anclaje estándar.
-
- Funcionamiento muy silencioso, gracias a los ventiladores de refrigeración sellados y con control de temperatura.
- Pantalla OLED alfanumérica y teclas táctiles resistentes al agua que permiten seleccionar diferentes opciones en el menú de configuración.
- Comportamiento de la lámpara ajustable gracias a un control de velocidad de atenuación transparente.
- Cuatro curvas de variación de intensidad: lineal, cuadrada, cuadrada invertida y en forma de S.
- En caso de fallo de DMX, puede elegir entre apagarlo todo, el modo de congelación y el modo autónomo automático.
- Función de bloqueo para evitar cambios no deseados en la configuración.
- Equipado con una membrana especial GORE® para evitar la acumulación de humedad y condensación en el interior del proyector.

Fotos

