

BT-PROFILE HD RECORTE LED 150W RGBAL ZOOM 25-50° BRITEQ

Código 100BE/6044
EAN13: 5420025660440

Descripción

- Zoom manual integrado de 25° ~ 50°.
- Sistema de marco de persiana de 4 cuchillas para hacer cortes de viga afilados.
- Ya no es necesario tener proyectores separados en blanco y en color,

BT-PROFILE HD lo hace todo:

- BLANCO perfecto con alto CRI > 90Ra y preajustes CCT
- ¡Selección rica de COLOR con ajustes preestablecidos de color!
- Gracias al sistema de calibración de color CCS, las diferencias de color entre

diferentes lotes son un problema

- del pasado, mientras que este perfil también funciona perfectamente junto

con nuestro BT-THEATRE HD2 existente:

- ¡Los mismos ajustes preestablecidos de CCT para blanco, que van desde 1800K a 10000K!
- Los mismos 48 preajustes de color calibrados (según la numeración LEE® / ROSCO®)

- Basado en un grupo de LED RGBAL de 5 colores y 150w (rojo, verde, azul, ámbar, lima)

- Funcionamiento muy silencioso con ventilador de refrigeración de bajo ruido

y diferentes preajustes (en vivo, estudio, ...)

- Controlado por DMX: 6 modos de canal diferentes para máxima flexibilidad

- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento

DMX, modo de canal, ...

- ¡Grabaciones de TV sin parpadeos gracias a la alta tasa de actualización

de LED ajustable!

- Cuatro configuraciones de atenuación con diferente comportamiento y velocidad.

- Control manual para atenuación, colores, CCT y zoom.

- ¡Pantalla OLED para navegar fácilmente a través del menú de configuración!

- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de bloqueo y congelación.



- Función de bloqueo para evitar la alteración no deseada de la configuración.

- Carcasa ligera pero resistente.

- Entradas/salidas DMX de 5 pines + entradas/salidas compatibles

- con PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena.

- Dimensiones (cm) 22,4 x 19,1 x 56,8 (ancho x alto x profundidad)

- Peso (kg) 3.2

- Entrada de alimentación CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

- Consumo de energía W 170

- Color negro

- Pantalla OLED

- Fijación abrazadera estándar opcional

- Clasificación IP en interiores

- Modos autónomo fijo, autónomo automático, manual, DMX, Maestro/Eslavo

- Protocolo DMX, RDM

- Programable Sí

- Software actualizable No

- Mínimo canales DMX 3

- Máximo de canales DMX 18

- Portalámparas No

- Lux 1098 @5m (haz 25°)

- Lumen 4088

- CRI 90

- Colores rojo, verde, azul, ámbar, lima, RGBAL

- Mezclar colores Sí

- Funciones enfoque manual, zoom manual

- Mín. ángulo de haz (°) 25

- Máx. ángulo de haz (°) 50

- Máx. frecuencia de actualización (kHz) 25

- Entrada XLR de 5 pines, PowerCon® TRUE1 o compatible

- Salida XLR de 5 pines, PowerCon® TRUE1 o compatible

Fotos

