# PRO BEAMER ZOOM RGBW LED 7x20W Mk5

Código 100BE/5555
EAN13: 5420025655552



## Descripción

PRO BEAMER ZOOM Mk5 - RENTAL

Nuestro popularísimo PRO BEAMER ZOOM – RENTAL, utilizado por un gran número de empresas de alquiler, ahora viene actualizado con 7 LED de 20 W para una mayor potencia lumínica.

- Proyector LED RGBW muy potente (27.640 lux a 2 m / 8°) basado en 7 LED “OSRAM” de cuatro colores y 20 W:La robusta carcasa de aluminio fundido a presión cuenta con certificación de impermeabilidad IP66.
    - Se eliminan por completo las sombras RGBW no deseadas.
    - Mezcla de colores perfecta y uniforme, incluso a corta distancia.
    - Zoom motorizado: 8° - 40°
    - Control de píxeles de 2 zonas (centro + efecto de anillo)

- La alternativa perfecta a los proyectores PAR64 tradicionales: ¡solo 128 vatios de consumo a máxima potencia y sin necesidad de reguladores de intensidad pesados!
- El uso de la tecnología LED permite un importante ahorro de energía (y de costes) en comparación con las unidades que utilizan lámparas halógenas.
- Diferentes modos de funcionamiento DMX: de 3 a 25 canales.
- Gracias a todas sus funciones especiales, este proyector es la elección de los diseñadores de iluminación profesionales:
    - Preajustes de temperatura de color de 3200 K a 10000 K
    - Calibración de blanco y RGB
    - Diferentes curvas de atenuación
    - Conector de alimentación especial impermeable y con bloqueo (compatible con Neutrik PowerCon®)
    - Conector especial de entrada/salida DMX resistente al agua
    - Recuperar programas personalizados mediante DMX
    - Pantalla LED con menú y protección por contraseña en el panel posterior.
    - Protección de lentes de vidrio templado
- La frecuencia de escaneo LED de 1200 Hz también la convierte en una opción perfecta para estudios de televisión (sin interferencias con las cámaras de televisión).
- Totalmente silencioso: el proyector se refrigera mediante convección natural del aire, ¡así que no necesita ventiladores ruidosos!
- La carcasa ligera de aluminio utiliza un soporte de doble suspensión, por lo que también puede utilizarse como proyector de suelo.
- ***NOTA: este producto tiene una clasificación IP65 cuando se utiliza para instalación exterior no permanente y en condiciones***

***normales (no expuesto al agua de mar).***

General: Dimensiones (cm)35,5 x 19,1 x 23,6General: Peso (kg)7General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Etiqueta energéticaNoGeneral: Consumo de energía (W)128General: ColornegroGeneral: VisualizaciónCONDUJOGeneral: Fijaciónabrazadera estándar opcionalGeneral: Clasificación IPexteriorControl: Modosfijo independiente, automático independiente, DMXControl: ProtocoloDMXControl: programableNoControl: software actualizableNoControl: mínimo de canales DMX3Control: máximo de canales DMX25Luz: portalámparasNoLuz: Lux4425 a 5 m (haz: 8°)Luz: lámparaCONDUJOLuz: temperatura de color mín. (K)3200Luz: temperatura de color máxima (K)10000Luz: coloresRGBWLuz: mezcla de coloresSíLuz: funcioneszoom motorizadoLuz: ángulo mínimo del haz (°)8Luz: ángulo máximo del haz (°)40Luz: frecuencia de actualización máxima (kHz)NoConexiones: entradaXLR de 3 pines, PowerCon® TRUE1 o compatibleConexiones: salidaXLR de 3 pines, PowerCon® TRUE1 o compatible

## Fotos

