

## BT-THEATRE 400TW TEATRO 400W CCT 2800K/ 6000K BRITEQ

Código 100BE/6045  
EAN13: 5420025660457

### Descripción

- Potente Fresnel de teatro LED de 400W con CCT ajustable
- LED doble (200W 2800K + 200W 6000K) para blanco sintonizable con CCT que va desde 2800K a 6000K
- El proyector versátil perfecto para trabajos en TV, teatro, alquiler, stands de exposición
- Rendimiento fotométrico / precio excepcional: CRI / Ra > 96, TLCI > 98, CQS > 96, Rf > 94, Rg > 100 (@ 3000K)
- Ajuste manual del ángulo: 11° ~ 56 (ángulo de campo: 20° ~ 67°)
- Ajustes preestablecidos de CCT manuales mientras se usa de forma independiente: de 2800K, 3000K, 3200K, 4000K, 4300K, 5600K, 6000K
- Marco de color para el uso de filtros de color y puerta de entrada de ocho hojas incluida
- No se necesitan más paquetes de atenuadores pesados ??y costosos
- Funcionamiento muy silencioso: ventilador de refrigeración de bajo nivel de ruido con control de temperatura
- Pantalla LCD para navegar fácilmente por el menú de configuración
- Manual o controlado por DMX: 6 modos de canal diferentes (atenuación de 8 bits y 16 bits) para una máxima flexibilidad
- Se puede utilizar el modo DMX de 1 canal, con el preajuste CCT de su elección
- Preparado para DMX inalámbrico: conecte un DONGLE WTR-DMX opcional! (Código: B04645)
- Grabaciones de TV sin parpadeos gracias a la frecuencia de actualización LED ajustable: 600 Hz a 4800 Hz
- Control manual de atenuación y zoom / enfoque
- Comportamiento de lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre modo manual, apagón y congelación
- Funcionalidad RDM para fácil configuración y monitoreo remoto
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
- La configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario se pueden guardar / cargar



- Entradas / salidas DMX de 3 y 5 pines + entradas / salidas compatibles con PowerCON

- Peso: 8.25kg

- Alimentación: CA 100-240v, 50/60Hz

- Consumo: 210w

- Canales DMX: 5

- Lux: 5280@5m Beam 11º

- Temperatura: 2800k-6000k

- CRI: 97

- Ángulo: 11º-56º

- Frecuencia de actualización: 0.6-4.8kHz

- Entradas: 3 pin XLR, 5pin XLR, USB, Powercon

- Salidas: 3 pin XLR, 5pin XLR, USB, Powercon

## Fotos

