

BT-THEATRE 261FC TEATRO 6 en 1 FULL COLOR 15°-50° zoom BRITEQ

Código 100BE/6046
EAN13: 5420025660464

Descripción

- Un potente Fresnel de cine LED A TODO COLOR "6-EN-1" con zoom manual de 15° ~ 50°.
- BLANCO perfecto con alto CRI > 93Ra y varios ajustes preestablecidos de CCT
- Selección rica de COLOR con ajustes preestablecidos de color siguiendo la numeración LEE®!
- Gracias al sistema de calibración de color, ya no hay diferencias de color entre diferentes lotes!
- Diferentes preajustes de CCT para blanco: 1800K, 3000K, 4000K, ..., 8000K.
- Emulación de corrimiento al rojo muy realista durante la atenuación del proyector.
- Se pueden seleccionar los 94 preajustes de color más utilizados (numeración LEE®)!
- El LED RGBALC de 6 colores y 200 vatios (rojo, verde, azul, ámbar, lima, cian) garantiza una gama de colores muy amplia.
- Funcionamiento muy silencioso: tecnología heat-pipe con ventilador de refrigeración de bajo ruido y diferentes preajustes (en vivo, estudio, ...).
- Controlado por DMX: 10 modos de canal diferentes (1 a 21 canales).
- Preparado para DMX inalámbrico: simplemente conecte un DONGLE WTR-DMX opcional!
- Funcionalidad RDM para fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- Grabaciones de TV sin parpadeos gracias a la alta tasa de actualización de LED ajustable!
- Cuatro configuraciones de atenuación con diferente comportamiento y velocidad.
- Modo independiente: control manual para atenuación, preajustes de color/CCT, cambio de verde/magenta y zoom.
- Pantalla OLED para navegar fácilmente a través del menú de configuración!
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre modo manual, apagón y congelación.



- Función de bloqueo para evitar la alteración no deseada de la configuración.
- Visera de ocho hojas incluida.
- Carcasa de aluminio extruido resistente.
- Entradas/salidas DMX de 3 y 5 pines + entradas/salidas compatibles con

PowerCON® para una fácil conexión en cadena.

- Dimensiones (cm) 39,2 x 22,3 x 33
- Peso (kg) 8.2
- Entrada de alimentación CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía W 230
- Color negro
- Pantalla OLED
- Fijación abrazadera estándar opcional
- Clasificación IP en interiores
- Modos autónomo fijo, manual, DMX
- Protocolo DMX, DMX inalámbrico, RDM
- Programable No
- Software actualizable Sí
- Canales DMX mínimos 1
- Máximo de canales DMX 21
- Mín. temperatura de color (K) 1800
- Máx. temperatura de color (K) 8000
- CRI 93
- Colores Blanco, Ámbar, Lima, RGBALC
- Mezclar colores Sí
- Funciones zoom manual, escarcha opcional
- Mín. ángulo de haz (°) 15
- Máx. ángulo de haz (°) 50
- Máx. frecuencia de actualización (kHz) 25

Fotos

