

BT-THEATRE 60FCL TEATRO 60W RGBL17°-40° zoom BRITEQ

Código 100BE/6047
EAN13: 5420025660471

Descripción

- Elegante foco de teatro LED a todo color con zoom manual de 17° - 40°

- Gracias a su aspecto atractivo, es ideal para su uso en clubes, stands, alquiler, ...

- Visera de cuatro hojas incluida

- No se necesitan más paquetes de atenuadores pesados ??y costosos

- Gracias al LED RGBL de 60 W, puede crear colores intensos y excelentes

matices blancos con un CRI alto >87

- Diferentes preajustes de color, incluido el blanco con diferentes

CCT: 2700K, 3000K, 3200K, 4000K, 5600K

- Ventilador de refrigeración con control de temperatura y bajo nivel de ruido

- Carcasa de aluminio anodizado negro extruido con soporte resistente

- Pantalla LCD para seleccionar diferentes modos de trabajo:

- Modo independiente (maestro): ajuste el atenuador + luz estroboscópica

- Modo maestro/esclavo: el primer proyector controla a los demás

- Controlado por DMX: 6 modos de canal diferentes para máxima flexibilidad

- Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)

- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S

- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de bloqueo y congelación

- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX,

modo de canal, ...

- Función de bloqueo para evitar la alteración no deseada de la configuración

- Ajuste del balance de blancos para que coincida perfectamente con los colores

de varios proyectores

- La configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario se

pueden guardar/cargar



- Entradas/salidas DMX de 3 pines y cable de alimentación fijo de 1 m con enchufe

de red estándar (CEE 7/7)

- Dimensiones (cm) 24,1 x 25,1 x 19,5

- Peso (kg) 3,63

- Entrada de alimentación CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

- Consumo de energía W 62

- Color negro

- Pantalla LCD

- Fijación M10

- Clasificación IP en interiores

- Modos autónomo fijo, manual, DMX

- Protocolo DMX, RDM

- Programable No

- Software actualizable Sí

- Mínimo canales DMX 4

- Máximo canales DMX 7

- Lux 389lx (haz 17°, 5m)

- Mín. temperatura de color (K) 2700

- Máx. temperatura de color (K) 5600

- Colores rojo, verde, azul, lima, RGBL

- Mezclar colores Sí

- Funciones zoom manual

- Mín. ángulo de haz (°) 17

- Máx. ángulo de haz (°) 40

- Máx. frecuencia de actualización (kHz) 3.6

- Entrada 3 pin XLR, rdm, Schuko CEE 7/7

- Salida XLR de 3 pines

Fotos

