

DLP-48W PROCESADOR AUDIO SYNQ 4 IN Y 8 OUT

Código 004BE/8212
EAN13: 5420025682121

Descripción

- 4 entradas (DIGITAL AES + analógica) y 8 salidas analógicas con capacidad

de enrutamiento de matriz completa

- Acceso directo a 3 configuraciones predeterminadas programables

- Las 4 entradas tienen:

Ecualizador de 8 bandas (paramétrico, estante alto, estante bajo)

Delay (ajustable hasta 1000ms [= 346m], puerta de ruido

Inversión de fase, Ganar / silenciar

- Las 8 salidas tienen: Selección de fuente flexible

Cruce (Linkwitz/Riley, Bessel, Butterworth)

- Ecualizador de 6 bandas (paramétrico, estante alto, estante bajo)

- Delay (ajustable hasta 1000ms [= 346m]. limitador

- Inversión de fase Ganar / silenciar

- Se pueden almacenar 30 configuraciones de altavoces diferentes en la memoria

- Si es necesario, la unidad se puede bloquear a través de una contraseña

- Fácil configuración de parámetros a través de PC:

- A través de USB: configuración sencilla pero longitud del cable limitada a 5 m

- Vía LAN: control de larga distancia para máx. 250 unidades.

- Vía WiFi: control inalámbrico

- Software completo de Windows® incluido con capacidades de configuración sencillas

y visualmente atractivas

- Pantalla LCD clara. Entradas/salidas XLR balanceadas

- Dimensiones (cm) 48 x 4,4 x 22

- Peso (kg) 2,62

- Color negro

- Entrada de alimentación CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

- Etiqueta energética No

- Pantalla LCD

- Fijación Montaje en rack de 19" opcional



- RU 1U
- Clasificación IP en interiores
- Audio: mín. frecuencia (Hz) 20
- Sonido: máx. frecuencia (Hz) 20000
- Audio: relación señal/ruido (> dB) 100
- Sonido: máx. canales de salida 8
- Audio : funciones ecualizador, crossover ajustable, limitador
- Conexiones: entrada 3 pin XLR, usb, wifi, RJ45, IEC
- Conexiones: salida XLR de 3 pines

Fotos

