

XPRS-122 ALTAVOZ ACTIVO 12" 2 VÍAS PIONEER DJ

Código 010/XPRS-122
EAN13: 4573201242587

Descripción

Potente amplificación Clase D

- La serie XPRS2 utiliza amplificación Clase D de alta potencia de salida para una

experiencia de audio potente y de primer nivel tanto para los artistas como para los

oyentes.

- Los altavoces full-range XPRS102 y XPRS122 cuentan con amplificación Clase D

de 2000 W, mientras que los subwoofers XPRS1152S y XPRS1182S ofrecen amplificación

Clase D de 4000 W.

Construcción robusta y de alta calidad

- Los nuevos altavoces de la serie XPRS2 cuentan con elegantes recintos de madera

contrachapada en color negro, para actuaciones en entornos interiores y exteriores hostiles.

- Todos los modelos de la serie vienen con un asa resistente para facilitar la portabilidad y el

manejo del sistema durante la instalación y el desmontaje. La serie XPRS2 también cuenta

con pies de goma para separar y absorber impactos entre las superficies.

Cuatro modos DSP

- Ambos altavoces full-range XPRS2 contienen cuatro modos preestablecidos de DSP diferentes:

Directos, música, Voz y Monitor de suelo, para cubrir las necesidades de diferentes entornos

de escucha.

16 modos DSP de usuario personalizables

- Además de los cuatro preajustes, cada altavoz full-range XPRS2 incluye 16 modos DSP de

usuario personalizados, que se pueden guardar con diferentes nombres, para garantizar que la

configuración de ecualización se maximice para cada escenario.

Diseño de altavoz Full-range

- El XPRS122 combina un woofer de 12" y una bobina móvil de 3" con un driver de compresión



de salida de 1," y una bobina móvil de 1,75" para ofrecer un rendimiento de audio impecable.

- Completado con un nivel máximo de presión de sonido (SPL) de 131 dB y una respuesta de

frecuencia de 48 Hz a 20 kHz, los altavoces full-range XPRS122 ayudan a garantizar que la

reproducción de música y voz sea precisa y funcione según lo previsto.

Funciones principales

- Altavoz activo de 2 vías 12"
- Amplifier Output Clase D 2000W peak
- Contenido de la caja XPRS122 x 1 (a la venta por unidad)

Cable de alimentación, Guía de Inicio Rápido

Precauciones de seguridad importantes

Especificaciones

- Voltages soportados 110 V a 240 V (50 Hz/60 Hz)
- Power consumption 800 W
- Rango de frecuencia 48 - 20000 Hz
- Ancho 362,7 mm Alto 637 mm Profundo 350 mm Peso 20,2 kg

System characteristic

- DSP modes Preajustes de fábrica (4 tipos)
- Configuración secundaria (el menú Sub Setting es para seleccionar la frecuencia de paso
alto o el subwoofer correspondiente)
- EQ (ecualizador de 4 bandas)
- Programas de usuario (16 preajustes)
- DSP presets modes
- Preajustes de fábrica LIVE, MUSIC ,SPEECH

MONITOR Máx. SPL 129 dB

- Frecuencia de cruce 2 kHz

Terminales

- Entradas MIC / LINE x 1 (Combo) HI-Z / LINE x 1 (Combo)

Mini conector estéreo de 3.5 mm

Salidas MIX (XLR)

Speaker Driver

- Driver de ferrita LF de 12 pulgadas 1.75 inch compression driver

Acabado

Fotos



- Color negra, Patas de goma, Asas 1 asa de metal (en el lado izquierdo)

Conector

- Terminal de 35 mm
- Punto de montaje 10x M10
- Carcasa Contrachapado (TSCA)
- Protection, Protección del amplificador
- Limitación térmica, Limitador digital
- Compresor digital, Protección del Driver
- Protección contra cortocircuitos, Protección de la unidad
- Protección primaria de sobrecorriente CA, Protección primaria de sobretensión CA