

AMP-200.4 ETAPA POTENCIA 4CH CLASE-D 4x200Wrms 4Ohm JBSYSTEMS

Código 008/AMP-200.4
EAN13: 5420025681315

Descripción

AMP200.4

Amplificador de potencia profesional CLASE D de 4 canales

Esta versión fue completamente rediseñada internamente para una mayor fiabilidad y mayor potencia.

Carcasa extremadamente compacta de 19", altura de solo 1U (44 mm)

Diseño liviano basado en una fuente de alimentación de modo conmutado de arranque suave

- Potencia modo stereo: 4x 200 Wrms a 4 Ohm. 4x 100 Wrms a 8 Ohm
- Potencia modo Mono: 4x 200 Wrms a 4 Ohm. 4x 100 Wrms a 8 Ohm
- Puente: 2x 400 Wrms a 8 Ohm
- Modo 3 canales (2 satélites + sub): 2x 200Wrms @ 40 (o 2x 100Wrms @ 80) + 1x 400Wrms @ 80
- Interruptor de encendido/apagado del filtro de paso alto de 120 Hz para altavoces satélite
- Interruptor de encendido/apagado del filtro de paso bajo de 120 Hz para subwoofer
- Falla CC + alta temperatura + protecciones contra sobrecarga y cortocircuito
- Se puede instalar una cubierta de plástico (incluida) para evitar el acceso a los niveles.
- Entradas y salidas XLR balanceadas: conexión en cadena de varios amplificadores
- Salidas compatibles con Speakon®
- Enfriamiento muy eficiente, utilizando ventiladores de temperatura controlada.
- El limitador de pico evita la distorsión de la señal.
- Filtro de corte bajo conmutable de 75 Hz / -24 dB
- Sensibilidad de entrada ajustable: 0,775V ~ 1,0V ~ 1,44V
- Alimentación: AC 240 V, 50 Hz
- Frecuencia: 20-20000Hz
- Relación S/N: >100dB
- Dimensiones: 48.3 x 24 x 4.4 cm 19" - 1U
- Peso: 4,71kg



Fotos

