BTX-LIGHTSTRIKE BARRA DE MAPEO DE PIXEL

Código 127BE/4718
EAN13: 5420025647182

Descripción

BTX-LIGHTSTRIKE

Una barra de mapeo de píxeles LED híbrida extremadamente potente y versátil con 112 LED CW superbrillantes (16 zonas) y 672 LED RGB (32 zonas). Control Art-Net / sACN: excelente para estudios de televisión, escenarios de conciertos, etc.



- BTX-LIGHTSTRIKE es una barra de proyección LED híbrida muy versátil, ideal para alquileres, estudios de televisión, escenarios de conciertos, discotecas y mucho más.
- Esta barra LED híbrida consta de 2 efectos complementarios para lograr el máximo impacto:
    - **112 LED de luz blanca fría extremadamente brillantes** , divididos en 16 zonas, forman una línea central para crear efectos estroboscópicos impresionantes y abrumadores.
    - **Los 672 LED RGB** situados a ambos lados de la línea estroboscópica blanca central, organizados en 32 potentes zonas de píxeles LED de 21 LED RGB cada una, proporcionan una potente herramienta para crear imágenes en movimiento impactantes y llenas de color.
- Sus múltiples modos de funcionamiento permiten un uso flexible en cualquier entorno imaginable:
    - **Modos DMX ampliados** con hasta 123 canales donde puedes controlar cada píxel individualmente a través de servidores multimedia para crear las imágenes más increíbles y efectos alucinantes.
    - **Los modos DMX de canales limitados** (solo 15 canales), donde las macros de efectos integradas garantizan que se puedan crear espectáculos increíblemente creativos con controladores DMX relativamente sencillos en muy poco tiempo.
- Además del estándar DMX con soporte RDM, también ofrece **soporte completo para Art-net y sACN,** lo que permite crear y controlar grandes escenarios de forma rápida y eficiente.
- El BTX-LIGHTSTRIKE es muy compacto y ligero, lo que permite incorporarlo rápidamente a todo tipo de escenarios.
- Para facilitar la instalación, se incluyen 2 opciones de montaje:
    - **2 soportes de montaje inclinables:** a los que se pueden añadir abrazaderas estándar.
    - **2 bases para brackets Omega:** para usar con los brackets Omega incluidos.
- Equipado con un **ingenioso mecanismo de**

liberación rápida que permite conectar y alinear rápidamente varios proyectores.

- Viene equipado de serie con conectores XLR de 3 pines, RJ45 de red y entradas/salidas compatibles con PowerCON para una fácil conexión en cadena.
- Funcionamiento muy silencioso, gracias a los ventiladores de refrigeración con control de temperatura.
- Pantalla OLED alfanumérica y teclas táctiles para seleccionar las diferentes opciones en el menú de configuración.
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa y en forma de S.

Fotos



