

BT-NODE24 Mk2 XLR 5P 4 UNIVERSOS DMX BRITEQ

Código 111BE/5037
EAN13: 5420025650373

Descripción

- Nodo Art-Net y sACN de alta velocidad con 4 puertos DMX altamente configurables

- E / S Gigabit Ethernet basado en conmutador Marvell de alta velocidad, sin demora de enlace

- Perfecto para el mercado de instalaciones con configuraciones sobre soporte Art-Net y DHCP

- Cumple con el estándar IEEE 802.3-2005 para Gigabit Ethernet de alta velocidad totalmente compatible en longitudes de cable largas

- Interfaz web integrada con soporte para dispositivos móviles

- NFC para acceder fácilmente al sitio web en dispositivos móviles

- Los 4 puertos DMX se pueden configurar como entradas o salidas:

- Configurado como entrada: modo normal

- Configurado como salida: modo simple, LTP, HTP o CERO

- Múltiples preajustes predefinidos disponibles y preajustes personalizados

- Compatible con RDM sobre Art-Net

- Todos los puertos DMX están equipados con conectores XLR Neutrik de 3 pines o 5 pines (ambas versiones disponibles)

- Aislamiento eléctrico del 100% entre todas las entradas / salidas: los problemas en 1 puerto no afectarán a los otros puertos

- Opciones de alimentación:

- Conexión en cadena de 100-240VAC 50 / 60Hz Neutrik TRUE-1

- Entrada PoE clase 0. De 36V a 57V

- Carcasa de fundición a presión de ½ 19" con diferentes opciones de instalación:

- 1 unidad para rack de 1U de 19 "(adaptador de 19" incluido)

- 2 unidades encajan juntas en un bastidor de 1U de 19 "(adaptadores incluidos)

- Fácil montaje en truss con adaptador de pared (opcional)

- Adaptadores de protección de goma resistentes para uso en el escenario (opcional)

—

- Dimensiones: 22.2 x 44 x 20.5 cm



- Peso: 1.25kg
- Consumo: 7w
- Alimentación: AC 100-240 V, 50/60Hz
- Entrada: XLR 5pin, Powercon TRUE1, Midi, USB, Artnet, RJ45, RDM
- Salida: XLR 5pin, Artnet, RJ45

Fotos

