BT-TVPANEL TW

Código 100BE/6032
EAN13: 5420025660327



Descripción

BT-TVPANEL TW

Proyector profesional con balance de blancos ajustable y opción de alimentación por batería para estudios de televisión y aplicaciones en exteriores (IP20).

- Proyector de luz suave profesional para estudios de televisión y aplicaciones en exteriores (solo en condiciones secas).
- Proyector compacto pero potente: 640 LED CW/WW con una potencia total de 260 W.
- Balance de blancos variable entre 3000K y 5600K con preajuste CCT preciso.
- Excelentes especificaciones fotométricas: Ra > 98, TLCI > 99, ...
- Un acabado de aluminio de diseño inteligente para uso multifuncional:
    - **ESTUDIO FOTOGRAFÍA Y TV:** Fuente de alimentación externa de conexión rápida de 110 V – 240 V con V-LOCK.
    - **TV, CINE, REPORTAJE, ...** : Uso de 1 o 2 baterías V-LOCK estándar opcionales (compatibles con 14,8 V y 26 V)
- Filtros anticongelantes fácilmente intercambiables + posibilidad de añadir láminas de filtro adicionales (de colores).
- Diversos accesorios opcionales: cortador de fundente de 8 hojas, estribo manual, intensificador, softbox, ...
- Ángulo del haz de 115°.
- Excelente sistema electrónico de atenuación con 4 curvas de atenuación y control de velocidad de atenuación.
- Atenuación sin parpadeo hasta el 0% con frecuencias de actualización entre 900 Hz y 25 kHz.
- Cuatro curvas de gradación: lineal, cuadrada, inversa del cuadrado, curva en S.
- Fácil de usar de forma independiente: 3 perillas giratorias para atenuación, preajustes de CCT y ajuste continuo de CCT.
- Control DMX completo con diferentes modos y canales de control.
- Entradas/salidas inalámbricas DMX (adaptador WTR opcional) o con cable XLR de 3 pines/5 pines.
- Funcionalidad RDM para ajuste y monitorización remotos.
- Refrigeración por ventilador muy silenciosa y con control de temperatura.
- Función de bloqueo para evitar cambios no deseados en la configuración.
- Restablecimiento de fábrica a los valores predeterminados + la configuración del usuario se puede guardar/cargar.
- Dos pantallas OLED con capacidad para 16 caracteres cada una, con botones táctiles para una fácil configuración.
- Opcionalmente, se puede adquirir un soporte de estudio manual.
- Alta eficacia luminosa: 19.000 lm
- Entradas/salidas compatibles con powerCON

TRUE1 para una fácil conexión en cadena.

Alimentación

Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, batería.

Ángulo del haz (°)

115°

Conexiones

Entrada: XLR de 3 pines, XLR de 5 pines, DMX inalámbrico (opcional), USB, RDM, powerCON TRUE1 / Salida: XLR de 3 pines, XLR de 5 pines, RDM, powerCON TRUE1

Consumo

290 W

Color

Negro

Colores controlables

Blanco cálido, blanco dinámico CCT, blanco frío

Dimensiones

562 × 368 × 195 mm

Pantalla

OLED

Función

Independiente, batería integrada, DMX, filtro de escarcha manual, manual

Índice de protección

IP20

IRC

98

Lux

401 lux (115°) a 5 m

Marca

Briteq

Número de canales DMX

7

Peso neto

9,7 kg

Protocolo

DMX, RDM, DMX inalámbrico

Temperatura de color

Fotos





3000 – 5600 K

Tipo de lámpara

CONDUJO

Tipo de medio

Estribo Omega (opcional)