BT-VENUELITE4 COB

Código 127BE/5180
EAN13: 5420025651806

Descripción

BT-VENUELITE4

Elegante proyector sin ventilador de 4 celdas con luz blanca de 3000K » HI-CRI » con » función de iluminación de emergencia



- Este elegante proyector blanco de 4 celdas posee características muy interesantes que lo hacen especialmente adecuado para iluminar auditorios, salas de conciertos, galerías de arte, museos y muchos otros espacios.
- Está equipado con una **función de iluminación de evacuación** : en caso de un corte de energía, el proyector sigue funcionando durante al menos 2 horas gracias a la batería interna (opcional) (con cargador integrado).
- También es la herramienta ideal para las empresas de alquiler: iluminación robusta alimentada por batería durante el desmontaje del equipo después de un espectáculo o iluminación automática en caso de un corte de energía.
- El robusto chasis de aluminio fundido a presión garantiza una refrigeración por convección natural: sin ventilador y, por lo tanto, **completamente silencioso** .
- 4 celdas, cada una con un COB de 3000K y un CRI alto >90
- Gracias a su alta eficiencia, combina una importante emisión de luz con un bajo consumo de energía.
- Los reflectores estándar de 45° se pueden reemplazar fácilmente por reflectores opcionales con diferentes ángulos de haz: 24° y 60°.
- Las celdas se pueden controlar en diferentes configuraciones: 4 conjuntos, 4 celdas separadas o 2 x 2 celdas.
- Adaptador DMX/RDM con cable o inalámbrico para un control remoto sencillo.
- También puede funcionar de forma independiente (encendido/apagado mediante interruptor).
- Las conexiones estándar powerCON TRUE1 / XLR de 3 pines se pueden convertir rápidamente a conexiones XLR de 5 pines o a conexiones de cable fijo.
- Consumo de energía: 160 W
- Peso: 5,6 kg
- Dimensiones: 42,3 x 11,2 x 17,9 cm

Alimentación

CA 100–240 V, 50/60 Hz

Ángulo del haz (°)

24° – 60°

Conexiones

Entrada: XLR de 3 pines, DMX inalámbrico (opcional), USB, RDM, powerCON TRUE1 / Salida: XLR de 3 pines, RDM, powerCON TRUE1

Consumo

160 W

Color

Negro

Colores controlables

blanco cálido

Dimensiones

423 × 112 × 179 mm

Pantalla

OLED

Función

Autónomo, batería integrada, DMX, zoom manual

Índice de protección

IP20

IRC

90

Lux

lux (45°) a 5 m

Marca

Briteq

Número de canales DMX

1 a 4

Peso neto

5,6 kg

Protocolo

DMX, RDM, DMX inalámbrico

Temperatura de color

3000 K

Tipo de lámpara

MAZORCA

tipo LED

MAZORCA

Tipo de medio

Estribo Omega (opcional)

Fotos



