FOCO ARQUITECTURAL VPAR-120RGBL IP66 12X20W RGBL 25º

Código 100/H11549
EAN13: 3662009026282

Descripción

VPAR-120RGBL

Foco LED RGBL (rojo, verde, azul, lima) 4 en 1 de 12x20W, lente de 25°, 4224 lm. Protección IP66 e IK07, DMX de 2 a 8 canales, RDM mediante carcasa externa. Refrigeración pasiva, carcasa de aluminio RAL 9002. Modos autónomo o DMX. Conectores IP67. Incluye cable VC-Start, tapas IP y viseras.



- Potencia: 120 W
- LEDs: 12 LEDs 4 en 1 de 20W (rojo, verde, azul, lima)
- Apertura del objetivo: 25°
- Brillo: 4224 lm – 837 lux a 5 m
- Consumo de energía: 118 W
- Dimensiones: 157 x 240 x 254 mm
- Peso: 5,5 kg
- Conexiones: DMX/Alimentación mediante cables híbridos de entrada y salida con conectores IP67.
- Configuración: Caja de control VRDM externa para configuración RDM
- Compatibilidad con consolas RDM: Sí, para parámetros básicos (Dirección DMX, Modo DMX, Versión...)
- Usar :
    - Independiente: Maestro/Esclavo y Individual
    - DMX: de 2 a 8 canales
- Macro: Posibilidad de crear macros para su uso en modo maestro/esclavo o individual.
- Alimentación eléctrica: 110-240 V / 50-60 Hz
- Frecuencia de actualización: Seleccionable de 900 Hz a 3600 Hz.
- Refrigeración: Por convección
- Acabado: Aluminio fundido, pintura epoxi blanco grisácea RAL 9002
- Grado de protección: IP66 (protegido contra polvo y chorros de agua)
- Resistencia al impacto: IK07
- Control de presión: Válvula de despresurización de diafragma hermética
- Accesorios: Cable de alimentación VC-Start, enchufes IP, bloqueador de flujo.

Fotos



