

FOCO ARQUITECTURAL VPAR-70RGBL IP66 7X20W RGBL 25º

Código 100/H11550
EAN13: 3662009026299

Descripción

- Foco arquitectónico 7x LED 20W 4 en 1 Rojo Verde Azul Lima
- Lentes simétricas con apertura de 25°
- Brillo: 2165 lm - 428 lux a 5 m
- Consumo: 72W
- Conexiones DMX/Alimentación mediante cables híbridos IN y OUT con enchufes IP67
- Caja de control VRDM externa para parametrización RDM
- Compatible con consolas RDM en ciertos parámetros
- Protocolo de control DMX de 2 a 8 canales según el modo seleccionado
- Fuente de alimentación: 110-240 V/50-60 Hz
- Frecuencia de actualización seleccionable de 900 Hz a 3600 Hz
- Enfriamiento: convección
- Acabado: fundición de aluminio, pintado epoxi blanco grisáceo RAL 9002
- Grado de protección IP66: resiste polvo y salpicaduras de agua desde todas las direcciones
- Resistencia a los golpes IK07: protegido contra un choque mecánico de 2 julios, es decir,
un objeto de 500 g que cae desde una altura de 40 cm.
- Válvula de despresurización de diafragma sellado
- Dimensiones 224x117x221mm. Peso 3,5 kilos



Fotos

