FOCO ARQUITECTURAL VPAR-150DW IP66 18 X 15W 2700–6000K 25°

Código 100/H11551
EAN13: 3662009026305

Descripción

VPAR-150DW

Foco LED blanco dinámico de 18×15 W (2700–6000 K), lente de 25°, 6285 lm. Protección IP66 e IK07, DMX de 2 a 4 canales, RDM mediante carcasa externa. Refrigeración pasiva, carcasa de aluminio RAL 9002. Modos autónomo o DMX. Conectores IP67. Incluye cable VC-Start, tapas IP y viseras.



- Potencia: 150 W
- LEDs: 18 LEDs de 15 W, blanco dinámico 2700-6000 K
- Apertura del objetivo: 25°
- Brillo: 6285 lm – 1270 lux a 5 m
- Consumo de energía: 153 W
- Dimensiones: 157 x 269 x 291 mm
- Peso: 7 kg
- Conexiones: DMX/Alimentación mediante cables híbridos de entrada y salida con conectores IP67.
- Configuración: Caja de control VRDM externa para configuración RDM
- Compatibilidad con consolas RDM: Sí, para parámetros básicos (Dirección DMX, Modo DMX, Versión...)
- Usar :
    - Independiente: Maestro/Esclavo y Individual
    - DMX: de 2 a 4 canales
- Macro: Posibilidad de crear tus propias macros para usarlas en modo Maestro/Esclavo o Individual.
- Alimentación eléctrica: 110-240 V / 50-60 Hz
- Frecuencia de actualización: Seleccionable de 900 Hz a 3600 Hz.
- Refrigeración: Por convección
- Acabado: Aluminio fundido, pintura epoxi blanco grisácea RAL 9002
- Grado de protección: IP66 (protegido contra polvo y chorros de agua)
- Resistencia al impacto: IK07
- Control de presión: Válvula de despresurización de diafragma hermética
- Accesorios: Cable de alimentación VC-Start, enchufes IP, protector de flujo

Fotos



