

VBAR-50RGL BARRA LED IP66 12x RGL 50W 12° - 2 zonas

Código 127/H11381
EAN13: 3662009024837

Descripción

- Barra arquitectónica 12x LEDs 4W 4en1 Rojo Verde Azul Lima
- Lentes simétricas con apertura de 12° - 2 zonas LED
- Luminosidad: 2655 lm - 960 lux a 5m. Consumo de energía 52W
- Conexiones DMX/Alimentación mediante cables híbridos IN y OUT
con enchufes IP67
- Caja de control VRDM externa para parametrización RDM
- Compatible con consolas RDM en ciertos parámetros
- Protocolo de control DMX de 2 a 20 canales según el modo seleccionado
- Frecuencia de actualización seleccionable de 900 Hz a 3600 Hz
- Enfriamiento: convección
- Acabado: fundición de aluminio, pintado epoxi blanco grisáceo RAL 9002
- Protección IP66: a prueba de polvo y salpicaduras desde todas las direcciones
- Resistencia a los golpes IK07: protegido contra un choque mecánico de 2 julios,
es decir, un objeto de 500 g que cae desde una altura de 40 cm.
- Válvula de despresurización de diafragma sellado
- Dimensiones 484x117x53mm. Peso 3,2 kilos



Fotos

