

VBAR-50DW BARRA LED IP66 12x Blanco 2700-5600K 50W 15x30°

Código 127/H11382
EAN13: 3662009024844

Descripción

- Barra LED arquitectónica 12x LED 4W Blanco dinámico 2700-5600K
- Lentes asimétricas con apertura de 15° x 30°
- Luminosidad: 2355 Lm - 325 Lux a 5m. CRI 95
- Conexiones DMX/Alimentación mediante cables híbridos IN y OUT con enchufes IP67
- Caja de control VRDM externa para parametrización RDM
- Compatible con consolas RDM en ciertos parámetros
- Protocolo de control DMX de 2 a 4 canales según el modo seleccionado
- Frecuencia de actualización seleccionable de 900 Hz a 3600 Hz
- Enfriamiento: convección
- Acabado: fundición de aluminio, pintado epoxi blanco grisáceo RAL 9002
- Protección IP66: a prueba de polvo y salpicaduras desde todas las direcciones
- Resistencia a los golpes IK07: protegido contra un choque mecánico de 2 julios, es decir, un objeto de 500 g que cae desde una altura de 40 cm.
- Válvula de despresurización de diafragma sellado
- El consumo de energía 50W
- Dimensiones 484x117x53mm. Peso 3,2 kilos



Fotos

