

S3218A SUBGRAVE ACTIVO DSP 2 X18"

Código 010/S3218A
EAN13: 6974969840493

Descripción

S3218A Descripción general

El S3218A ofrece tres filtros de paso bajo (80 Hz, 100 Hz y 120 Hz) para adaptarse a diferentes entornos y estilos musicales. También incluye un interruptor de fase. Todos los conectores y botones de función se encuentran en el panel posterior.

El subwoofer S3218A cuenta con entrada y salida XLR de una vía. Las señales se pueden enviar a diferentes altavoces para distribuir el sonido.

DATOS TECNICOS

Tipo

Subwoofer compacto con control DSP activo

Respuesta en frecuencia (-10 dB)

26 Hz-135 Hz

Nivel máximo de presión sonora (SPL) calculado por 1 m (continuo/pico)

134 dB/140 dB

Driver LF

Driver personalizado de 2x18", bobina de voz de 4.0"

Procesamiento digital de señales (DSP)

Procesador

Frecuencia de muestreo de señal de 48 kHz

Ajustes predefinidos

80 Hz, 100 Hz, 120 Hz

AMPLIFICADOR

Circuitos amplificadores

Clase D

Potencia (estándares RMS)

2000 W

Potencia máxima

4000 W

Respuesta en frecuencia (1W 8Ω 2 canales)

20 Hz-20 kHz (±0,5 dB)

Distorsión de intermodulación

<0,05%

Distorsión armónica total



<0,05%

Sistema de refrigeración

Refrigeración mediante ventiladores y convección de aire.

Protección

Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión.

Entrada de señal

Conector XLR hembra

Salida de señal

Conector XLR macho

Entrada de alimentación

Conector de alimentación

Voltaje de funcionamiento

100-130V~/220-240V~(±10%,50/60Hz)

Consumo de energía (1/8 de la potencia de salida)

237W

GABINETE

Material del gabinete

Contrachapado mecanizado por CNC

Color del gabinete

El negro es el color predeterminado. Contacte con Audiocenter para personalizarlo.

Reja

Malla de hierro

Mangos

4 lados

Montaje en poste

Base M20 Φ 35mm

Dimensiones del altavoz (Ancho \times Alto \times Profundidad)

1206x565x694 mm

Dimensiones de la caja (Ancho \times Alto \times Profundidad)

651x1331x780 mm

Peso neto

68,0 kg

Peso de envío

Fotos



74,0 kg

Dibujo

