BTI-LIGHTSTRIKE IP66 BARRA DE MAPEO DE PIXEL

Código 127BE/4719
EAN13: 5420025647199

Descripción

BTI-LIGHTSTRIKE IP66

Barra de proyección LED híbrida para exteriores, extremadamente potente y versátil, con 112 LED CW superbrillantes (16 zonas) y 672 LED RGB (32 zonas). Control Art-Net / sACN: ideal para estudios de televisión, escenarios de conciertos, etc.



- La BTI-LIGHTSTRIKE IP66 es una barra de proyección LED híbrida para exteriores muy versátil, ideal para trabajos de alquiler, estudios de televisión, escenarios de conciertos, discotecas y mucho más.
- Esta barra LED híbrida consta de 2 efectos complementarios para lograr el máximo impacto:
    - **112 LED de luz blanca fría extremadamente brillantes** , divididos en 16 zonas, forman una línea central para crear efectos estroboscópicos impresionantes y abrumadores.
    - **Los 672 LED RGB** situados a ambos lados de la línea estroboscópica blanca central, organizados en 32 potentes zonas de píxeles LED de 21 LED RGB cada una, proporcionan una potente herramienta para crear imágenes en movimiento impactantes y llenas de color.
- Sus múltiples modos de funcionamiento permiten un uso flexible en cualquier entorno imaginable:
    - **Modos DMX ampliados** con hasta 123 canales donde puedes controlar cada píxel individualmente a través de servidores multimedia para crear las imágenes más increíbles y efectos alucinantes.
    - **Los modos DMX de canales limitados** (solo 15 canales), donde las macros de efectos integradas garantizan que se puedan crear espectáculos increíblemente creativos con controladores DMX relativamente sencillos en muy poco tiempo.
- Además del estándar DMX con soporte RDM, también ofrece **soporte completo para Art-net y sACN,** lo que permite crear y controlar grandes escenarios de forma rápida y eficiente.
- El BTI-LIGHTSTRIKE IP66 es muy compacto y ligero, lo que permite incorporarlo rápidamente a todo tipo de escenarios.
- Todas las funciones son totalmente compatibles con el sistema de iluminación interior BTX-LIGHTSTRIKE: ¡se pueden usar juntas en una sola configuración!
- Los soportes de montaje inclinables pueden equiparse con abrazaderas estándar o utilizarse con los soportes omega incluidos.
- Equipado con un ingenioso **mecanismo de**

liberación rápida que permite conectar y alinear rápidamente varios proyectores.
- Viene equipado de serie con conectores XLR de 5 pines, RJ45 de red y entradas/salidas compatibles con PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena.
- Los conectores XLR estándar de 5 pines se pueden convertir fácilmente a XLR de 3 pines mediante un kit de conversión opcional.
- Funcionamiento muy silencioso, gracias a los ventiladores de refrigeración con control de temperatura.
- Pantalla OLED alfanumérica y teclas táctiles para seleccionar las diferentes opciones en el menú de configuración.
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa y en forma de S.

NOTA: este producto tiene una clasificación IP66 cuando se utiliza para instalación exterior no permanente y en condiciones normales (no expuesto al agua de mar).

Fotos

