

DZ-MICDESK MICROFONO PARA DZ-MATRIX AUDIOPHONY PA

Código 204/H11395
EAN13: 3662009024974

Descripción

DZ-MICDESK

- Hasta 64 grupos de zonas diferentes
- Cada zona puede ser nombrada y asignada
- Control de volumen
- Selección de zona
- Botón pulsar para hablar
- Modo "Emergencia" para transmitir un mensaje de emergencia prioritario
- Chasis XLR para micrófono (incluido) con alimentación fantasma
- Puerto USB para cargar un timbre mp3 (duración máxima de 4 segundos) en la memoria interna
- Puerto RD para conectar a los canales digitales 9/10, 11/12 de la matriz.

Utilice cable CAT5e o CAT6 con una longitud máxima de 100 m.

Características :

- Alimentación: 24 V CC (alimentada por DZ-MATRIX o DZ-EXPAND)
- Salida de audio: 0 dBV, balanceada, conector RJ45
- Micrófono de cuello de cisne (incluido): Micrófono de condensador electret unidireccional
- Distorsión armónica total: 0,01 %
- Puerto RD: Transmite y recibe audio digital AES3 y datos de control desde y hacia DZ-MATRIX. Puerto RJ45.
- Puerto USB: Carga archivos WAV/MP3 para el sonido de timbre
- Control de volumen: Controla el volumen del micrófono y selecciona todas las zonas
- Selector de zona: Puede direccionar de 1 a 64 zonas diferentes
- Pantalla: Muestra información del dispositivo: ID, volumen, selector de zona
- Indicadores: Señal (verde), Pico de entrada (rojo), Ocupado (rojo), Comunicación (verde)
- Acabado: Acero, pintura negra
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 176 x 61,8 x 162,4 mm
- Peso neto: 0,8 kg



Fotos

