DZ-CTL2OUT MANDO CONTROL VOLUMEN DZ-MATRIZ

Código 204/H11397
EAN13: 3662009024998

Descripción

DZ-CTL2OUT

Unidad de control de volumen de entrada y salida DZ-MATRIX. Cuenta con dos salidas analógicas balanceadas. Pantalla LCD para visualizar niveles y enrutamiento

Sube el volumen.

La caja de control permite seleccionar una fuente y ajustar su volumen en una salida preseleccionada. Su pantalla permite elegir el canal deseado y ajustar su volumen.
La caja de control se conecta a los canales digitales 9/10 y 11/12 de la matriz*.

El DZ-CTL2OUT dispone de 2 salidas analógicas balanceadas en un bloque de terminales en la parte posterior para conectar, por ejemplo, un sistema amplificado.

El software de configuración DZ-MATRIX le permite:

• El nombre del dispositivo se puede cambiar mediante el software de configuración DZ-MATRIX.
• El software permite acceder a las entradas y salidas para limitar la configuración del usuario final.
• Bloqueo por contraseña y tiempo de espera de pantalla ajustable.

**Utilice cable CAT5e o CAT6 con una longitud máxima de 100 m.*

Características:

2 salidas analógicas
balanceadas
• Conectores: 2 terminales de 3 pines, paso de 5 mm
• Impedancia: 240 ohmios
• Potencia de salida máxima: +20 dBu
• Respuesta de frecuencia a 0 dB: 20 Hz ~ 20 kHz +/- 1,5 dB
• Rango dinámico: -107 dB máx., ponderación A
• Distorsión de cruce: -87 dB máx., ponderación A

Pantalla LCD
• Control de volumen: -∞ ~ +15 dB

Puertos
• Red RD a DZ-MATRIX, RJ45, máximo 100 m de cable CAT 5E (o superior)

Dimensiones
• Largo x Alto x Profundidad: 147 x 86 x 47 mm



Fotos