

DZ-CTL2OUT MANDO CONTROL VOLUMEN DZ-MATRIX

Código 204/H11397
EAN13: 3662009024998

Descripción

DZ-CTL2OUT

Unidad de control de volumen de entrada y salida DZ-MATRIX. Cuenta con dos salidas analógicas balanceadas. Pantalla LCD para visualizar niveles y enrutamiento

Sube el volumen.

La caja de control permite seleccionar una fuente y ajustar su volumen en una salida preseleccionada. Su pantalla permite elegir el canal deseado y ajustar su volumen. La caja de control se conecta a los canales digitales 9/10 y 11/12 de la matriz*.

El DZ-CTL2OUT dispone de 2 salidas analógicas balanceadas en un bloque de terminales en la parte posterior para conectar, por ejemplo, un sistema amplificado.

El software de configuración DZ-MATRIX le permite:

- El nombre del dispositivo se puede cambiar mediante el software de configuración DZ-MATRIX.
- El software permite acceder a las entradas y salidas para limitar la configuración del usuario final.
- Bloqueo por contraseña y tiempo de espera de pantalla ajustable.

*Utilice cable CAT5e o CAT6 con una longitud máxima de 100 m.

Características:

2 salidas analógicas

balanceadas

- Conectores: 2 terminales de 3 pines, paso de 5 mm
- Impedancia: 240 ohmios
- Potencia de salida máxima: +20 dBu
- Respuesta de frecuencia a 0 dB: 20 Hz ~ 20 kHz +/- 1,5 dB
- Rango dinámico: -107 dB máx., ponderación A
- Distorsión de cruce: -87 dB máx., ponderación A

Pantalla LCD

- Control de volumen: $-\infty \sim +15$ dB

Puertos

- Red RD a DZ-MATRIX, RJ45, máximo 100 m de cable CAT 5E (o superior)

Dimensiones

- Largo x Alto x Profundidad: 147 x 86 x 47 mm



Fotos

