

LDP-COLORBAR 24FC 24x4W RGBW IP65 BRITEO

Código 100BE/5146 EAN13: 5420025651462

Descripción

- Potente Barra Led IP65 para interiores/exteriores equipado para aplicaciones típicas de "lavado de paredes"
- Basado en 24 Leds dividida en 4 secciones
- Excelente salida de luz y mezcla de colores perfecta gracias a los Led RGBW de 4W y la óptica de alta calidad
- Elegante carcasa de aluminio extruido con acabado en cristal templado
- El soporte de diseño discreto se puede ajustar fácilmente en cualquier posición
- Gestión térmica óptima para una vida útil prolongada y un mantenimiento sencillo
- Fuente de alimentación interna y electrónica de controlador DMX / LED para una fácil instalación
- Conectores de E/S a prueba de agua que permiten al usuario conectar hasta 16 unidades de LDP-COLORBAR 12 / 24FC
- Excelentes programas integrados para espectáculos de luces maravillosos y siempre cambiantes
- Funcionamiento completamente silencioso, gracias al sistema de refrigeración por convección natural
- Pantalla OLED alfanumérica y teclas táctiles resistentes al agua para seleccionar diferentes opciones del menú de configuración
- Funciona de forma independiente, maestro / esclavo o puede seleccionarse mediante DMX
- Ambos modelos pueden conectarse en cadena y usarse juntos en modo maestro / esclavo
- Control DMX: 20 canales (4 secciones)
- Comportamiento adaptable de la lámpara gracias al control continuo de velocidad del atenuador
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de apagón y el modo de congelación
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
- Entradas / salidas DMX impermeables especiales con cables adaptadores a XLR para una máxima compatibilidad
- Equipado con una ventilación especial GORE para evitar la humedad y la condensación dentro del proyector
- Cables opcionales disponibles para una conexión en cadena sencilla e impermeable





NOTA: este producto tiene clasificación IP65 para instalación en exteriores en condiciones normales (no expuesto al agua de mar)

_

• Dimensiones: 96 x 5.6 x 11.4 cm

• Peso: 5.02kg

• Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz

• Consumo: 110W

• Canales DMX: 20

• Ángulo: 15º

• Frecuencia de actualización: 3.6khz

• Entrada: XLR 3pin, IP-Powerlink

• Salida: XLR 3pin, IP-Powerlink

_

Accesorios opcionales:

• Cable Alargador Corriente 2m Ref: B05157

• Cable Alargador Corriente 5m Ref: B05158

• Cable Alargador Señal 1.5m Ref: B04908

• Cable Alargador Señal 5m Ref: B04903

• Cable Alargador Señal 10m Ref:B04904

Fotos





