

SUB-OCTAVE MK2 SUBWOOFER 15" 900W 8Ohm + 450W 4Ohm AUDIOPHONY

Código 010/H10980
EAN13: 3662009020389

Descripción

- Sistema subgrave amplificado, con salida para 2 cajas pasivas
- Bajo: 1000W RMS / Clase D
- Gama media / agudos: 2 x 250 W RMS / 8 ohmios - 2x450W / 4 ohms / clase D
- Fuente de alimentación SMPS
- Respuesta de frecuencia del subwoofer: 40 Hz tous 200 Hz
- SPL @ 1m: 129 dB máx.
- Woofer: bobina de voz de 15 ", 100 mm
- Entradas: Bluetooth y 2 conectores combinados equilibrados
- Salidas: Línea Stéreo vía 2 XLR balanceada
- Amplificado a través de SPEAKON
- Subwoofer nivel ajustable
- Ecuador de 3 bandas: 80Hz, 2,5Khz y 12KHz
- Frecuencia de corte del subwoofer: 40 a 200 Hz
- Filtro de paso bajo (OFF-80-125) para salida de satélites
- Corrección de fase: 0-180°
- Protecciones: SC, limitador térmico y ans.
- Carcasa de madera contrachapada cúbica con reflejo de bajos y rejilla integral
- 2 asas laterales

-
- Fuente de alimentación: AC220-240V 50 / 60Hz 20A máx.
 - Fuente de alimentación de entrada y salida POWERCON
 - Placa de montaje de 36 mm para soportes (en la parte superior)
 - Dimensiones: 405 x 580 x 550 mm
 - Peso neto: 36 kg



Fotos



