PREZONE88 MATRIZ ANALÓGICA AUDIOPHONY

Código 204/H10927
EAN13: 3662009019833

Descripción

• Matriz analógica de 8 entradas y 8 salidas

• 8 entradas y 8 salidas con matriz completa

• 4 conectores RJ45 para micropaneles de control MIC-DESK8M y MIC-DESK16M

• Sistema de grabación de mensajes de alerta hasta 60 segundos

• Sistema de enlace que permite utilizar hasta 4 PREZONE88 en cascada

• Orden de prioridades Anuncio > Alarma> Difusión multizona> WP8 y WS8>

• Contacto de silencio en todas las salidas

• Indicador de señal en cada zona (-30dB)

• Visualización del nivel de salida por zona a través del medidor de Vu 3 LED

• Salidas balanceadas

• Ecualización de 2 bandas en cada salida (100Hz y 10KHz)

—

• Salidas de audio: 0 dB (balanceado)

• Sensibilidad de entrada

- Entrada de micrófono de anuncio: -50dB +/- 3dB (balanceado)

- Entrada de micrófono remoto: -50dB +/- 3dB (balanceado)

- Entrada de micrófono del controlador de pared: -50dB + / - 3dB (balanceado)

- Entrada de línea del controlador de pared: -20dB +/- 3dB (desequilibrado)

- Entradas BGM 1 a 8: -20dB +/- 3dB (desequilibrado)

• Ecualización

- Graves: 100Hz: +/- 12dB +/- 1dB

- Agudos: 10KHz: +/- 12dB +/- 1dB

• THD: Menos del 0.05%

• Respuesta de frecuencia

- Entrada de micrófono de anuncio: 100Hz ~ 10KHz +/- 3 dB

- Entrada de micrófono remoto: 100Hz ~ 10KHz +/- 3 dB

- Entrada de microcontrolador de pared: 100Hz ~ 10KHz + / - 3 dB

- Entrada de línea del controlador de pared: 60Hz ~ 15KHz +/- 3 dB

- BGM: 60Hz ~ 15KHz

• Capacidad de grabación: 55 segundos

• Interfaz serial: Velocidad de comunicación: 9600bps

• RS-485: Distancia de comunicación: Máximo 300 m (UTP cat5)

• Distorsión de cruce mayor a 75 dB

• Fuente de alimentación de respaldo +24 VDC / 350mA

• Fuente de alimentación: CA 220 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz o + 24 V CC

• Consumo: 35W

• Dimensiones: 482 x 132 x 315 mm

• Peso: 5.8 kg

Fotos