

FBT X-LITE 112A ALTAVOZ ACTIVO 12" BLUETOOTH

Código 010/43543
EAN13: 8034138435436

Descripción

El FBT XLITE 112A tiene un diseño de dos vías que incorpora un woofer de baja frecuencia

de 12" y un controlador de compresión de HF de 1" acoplado a una bocina de directividad

constante de 90°H x 60°V. Con un rango de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz, el altavoz

FBT XLITE 112A proporciona un sonido de alta fidelidad para aplicaciones de voz y música

con un SPL máximo de 129 dB.

—

El altavoz activo FBT XLITE 112A biamplificado cuenta con un amplificador de baja frecuencia

de 1200 W y un amplificador de alta frecuencia de 300 W.

—

El panel de control cuenta con un mezclador de tres canales con dos entradas de microlínea,

una entrada estéreo y un canal dedicado para bluetooth 5.0; dos entradas xlr, entrada estéreo,

salida XLR con selector ch1 o mix link, filtro HP, dos selectores de línea de micrófono, selector

de preset DSP, bluetooth 5.0 con led de emparejamiento. Los 4 puntos de suspensión M10

integrados en el gabinete junto con los soportes de montaje opcionales permiten que el

altavoz FBT XLITE 112A se monte en la superficie de paredes o techos.

—

- Sistema biamplificado de 2 vías en bass reflex
- Caja moldeada de polipropileno
- Woofer: 12" (LF) / Bobina móvil de 2,5"
- Controlador de compresión HF de 1" / bobina de voz de 1,4"
- Amplificador integrado de 1200/300 W (LF/HF)
- Bluetooth 5.0
- Mezclador de 3 canales
- 4 preajustes DSP
- Conicidad del monitor de 30° / 45°
- Fuente de alimentación conmutada universal 100-240 VAC



- Puntos de suspensión M10

- 4 preajustes DSP

—

- Configuración: 2 vías
- Respuesta de frecuencia: 50Hz - 20KHz
- Woofer de baja frecuencia: 12"/2,5" VC
- Controlador de alta frecuencia: 1" - 1,4" VC
- SPL máximo constante/pico: 124 / 129
- Dispersión: 90º x 60º
- Impedancia de entrada: 22
- Conector de entrada: XLR IN/OUT, Jack ST
- Dimensión neta: 356 x 619 x 357 mm
- Dimensiones de transporte: 440 x 700 x 445 mm
- Peso de transporte: 18.9 kg
- Peso neto: 16.3 kg
- Amplificador incorporado: 1200 / 300 LF/HF

Fotos

