VBAR-50RGBL BARRA LED IP66 12x RGBL 50W 12° - 2 zonas

Código 127/H11381
EAN13: 3662009024837

Descripción

- Barra arquitectónica 12x LEDs 4W 4en1 Rojo Verde Azul Lima

- Lentes simétricas con apertura de 12° – 2 zonas LED

- Luminosidad: 2655 lm – 960 lux a 5m. Consumo de energía 52W

- Conexiones DMX/Alimentación mediante cables híbridos IN y OUT

con enchufes IP67

- Caja de control VRDM externa para parametrización RDM

- Compatible con consolas RDM en ciertos parámetros

- Protocolo de control DMX de 2 a 20 canales según el modo seleccionado

- Frecuencia de actualización seleccionable de 900 Hz a 3600 Hz

- Enfriamiento: convección

- Acabado: fundición de aluminio, pintado epoxi blanco grisáceo RAL 9002

- Protección IP66: a prueba de polvo y salpicaduras desde todas las direcciones

- Resistencia a los golpes IK07: protegido contra un choque mecánico de 2 julios,

es decir, un objeto de 500 g que cae desde una altura de 40 cm.

- Válvula de despresurización de diafragma sellado

- Dimensiones 484x117x53mm. Peso 3,2 kilos

Fotos