

## PD-600 ETAPA POTENCIA 4 X 900W 4Ohm CLASE H AUDIOCENTER

Código 008/PD-600  
EAN13: 8436564505972

### Descripción

- El PD600 es un amplificador de potencia profesional de cuatro canales

con alta tecnología, prestaciones de sonido de primera y un completo sistema

de protección. Es un amplificador de potencia profesional de alta calidad.

### Especificaciones

- Potencia de salida (1 kHz, THD+N =1%)

4x 600W @80 estéreo

4x 900W @40 estéreo

4x 400W @20 estéreo

Puente de 2x 1800W @80

Puente de 2x 800W @40



### Protección

- Protección de CC/protección contra cortocircuitos

- Protección contra sobrecalentamiento

- Protección contra sobrecarga de salida

- Protección contra arranque suave

- Protección del limitador

### Modo de trabajo

- Estéreo/Paralelo/Puente

- Crossover (paso alto/paso bajo) 120 Hz,-3 dB

- Conectores de entrada XLR macho y XLR hembra

- Conectores de salida Speakon 4 contactos

- Impedancia de entrada =20kO(Equilibrado),=10kO(Desequilibrado)

- Tensión máxima de entrada =20dBu

- Sensibilidad 0,775 V / 36 dB / 32 dB

- Respuesta en frecuencia(1W 80 estéreo) 20Hz-20kHz(±1dB)

- Diafonía (1 kHz, potencia nominal 80 A ponderada) =60dB

- Relación señal/ruido (potencia nominal 80, A ponderada)



=100dB

- Factor de amortiguación (1 kHz y 80) =400
- Distorsión de intermodulación (60 Hz:7 kHz=4:1, media potencia) =0.1%
- THD+N (1kHz,80 media potencia A ponderada) =0.05%
- Circuitos de salida Clase H
- Fuente de alimentación 100-130V~/220-240V~(±10%,50/60Hz)
- Consumo (1/8 de potencia de salida) 1130W
- Refrigeración Ventilación de atrás hacia delante, refrigeración obligatoria
- Dimensiones (An×Al×F) 483×88×457mm
- Peso neto 25,0 kg

## Fotos

